

熔体流动速率仪 金刚 JG2028

产品名称	熔体流动速率仪 金刚 JG2028
公司名称	扬州市金刚机械厂
价格	9000.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:金刚 型号:JG2028
公司地址	江苏省扬州市江都区真武镇杨庄工业园北区天龙路9号
联系电话	0514-86278909 15298488082

产品详情

jg-2028熔体流动速率仪

特点及用途：熔体流动速率仪是用来测定各种高聚物在粘流状态时的熔体流动速率，在一定的温度和负荷下，熔体每10min通过标准口模的质量或体积，用mfr或mvr来表示，它既适用于熔融温度较高的聚碳酸酯、聚芳砜、氟塑料、尼龙等工程塑料，也适用于聚乙烯、聚苯乙烯、聚丙烯、abs树脂、聚甲醛树脂等熔融温度较低的塑料测试，广泛应用于塑料生产、塑料制品、石油化工等行业及有关院校、科研单位和商检部门。符合gb/t 3682《热塑性塑料熔体质量流动速率和熔体体积流动速率的测定》及iso 1133等标准的要求。

技术参数：

- 1、温度范围：0 --300
- 2、温度波动：± 0.5
- 3、温度显示分辨率：0.1
- 4、料筒直径： 9.55mm ± 0.025mm
- 5、口模内径： 2.095mm ± 0.005mm 1.180mm ± 0.010mm
- 6、电源：ac220v 50hz
- 7、外型尺寸：250mm × 400mm × 500mm

8、净重：34kg

本产品的加工定制是是，品牌是金刚，型号是jg2028，测量范围是0 --300 ，电源是220 (v\hz)，切料方式是半自动，控温精度是0.1 ()，温度恢复时间是5 (min)，控温范围是0 --300 ()