

溶脂速率仪- 江都市源峰试验机械厂 产品值得信赖 可混批

产品名称	溶脂速率仪- 江都市源峰试验机械厂 产品值得信赖 可混批
公司名称	扬州市源峰试验机械厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:源峰 型号:YF-8116
公司地址	扬州市江都区真武镇真油村联合组
联系电话	15094362594 13328134960

产品详情

温馨提示：价格和图片仅供参考，详情来电或者旺旺咨询，期待与您的真诚合作！

特点及用途：熔体流动速率仪是用来测定各种高聚物在粘流状态时的熔体流动速率，在一定的温度和负荷下，熔体每10min通过标准口模的质量或体积，用mfr或mvr来表示，它既适用于熔融温度较高的聚碳酸酯、聚芳砜、氟塑料、尼龙等工程塑料，也适用于聚乙烯、聚苯乙烯、聚丙烯、abs树脂、聚甲醛树脂等熔融温度较低的塑料测试，广泛应用于塑料生产、塑料制品、石油化工等行业及有关院校、科研单位和商检部门。符合gb/t 3682《热塑性塑料熔体质量流动速率和熔体体积流动速率的测定》及iso 1133等标准的要求。技术参数：1、温度范围：0 —300 2、温度波动：± 0.5 3、温度显示分辨率：0.1 4、料筒直径：9.55mm ±0.025mm 5、口模内径：2.095mm ±0.005mm

1.180mm ±0.010mm 6、电源：ac220v 50hz 7、外型尺寸：250mm × 400mm × 500mm 8、净重：34kg

联系人：单峰

电话：051486274960

传真：051486278868

联系方式：13328134960 13390640809

qq:261659872

本产品的加工定制是是，品牌是源峰，型号是YF-8116，测量范围是塑料颗粒，功率是0.4（KW），电源是220（V\Hz），切料方式是自动切料，控温精度是0.1（），温度恢复时间是10（min），控温范围是250（）