

# 双向平衡拉绳开关 KJT-LSB- 型 稳定性强

产品名称	双向平衡拉绳开关 KJT-LSB- 型 稳定性强
公司名称	南京凯基特电气有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:凯基特 型号:双向平衡拉绳开关KJT-LSB- 型
公司地址	南京江苏省南京市栖霞区和燕路251号
联系电话	86-02566910509 13057590384

## 产品详情

### 产品详细介绍

#### 概述：

双向平衡拉绳开关 kjt-lsb- 型 广泛应用于钢铁、水泥、电厂、矿山等具有带式输送机的厂矿，该产品安装在输送机两侧，是用于胶带输送机紧急事故停机的一种保护开关，在开关操作距离内任何一点拉动钢丝绳，切断运行带机及人生安全的保护。

#### 工作原理：

当胶带运输现场发生紧急事故时，拉动系在吊耳上的钢丝绳，是机内的滑块与开关作用，发出停机信号。ii型带自锁，在故障排除后，提上限位杆方能复位。

#### 技术参数：

使用环境条件：环境温度：-30 ~ +50 相对湿度：不小于85% 动作角度：30°  
极限角度：60° 动作力：10kg 触点数量：1个常开，1个常闭（可根据需要增加2组常开；2组常闭） 触点容量：ac380v/5a 复位方式：手动 可靠性：> 106次 防护等级：ip65 重量：2.5kg

#### 使用与安装：

开关平衡得按在机架的固定支架上； 将钢丝绳系在两端的拉环上，每侧绳不超过40m（有坡度时应适当缩短）； 拉绳压力应适宜，以确保开关可靠复位； 拉绳沿胶带平行方向设置，每10m加一吊环。钢丝绳按用户所需规格，厂方可代购。

### 我公司其他光电开关接近开关

产品完全可以替代进口品牌传感器，比如德国：爱福门（ifm）、施克（sick）、巴鲁夫（balluff）、倍加福（p）、西门子（siemens）、图尔克（turck）；日本：欧姆龙（omron）、山武（yamatake）、基恩士（keyence）、和；瑞士：科瑞（contrinex）；台湾：瑞科（riko）、阳明（fotek）、开放（kfps）；韩国：奥托尼克斯（autonics）

光电开关，接近开关。

检测距离：最大100mm电压：直流10-30v、交流24-240v电压可选输出：npn、pnp、npn+pnp状态：no常开、nc常闭、m8、m12、m18、m20、m24、m30、m34、m35、m38、m40、m48，另方形尺寸规格较多请来电详询。

其它：其它附加要求可按需要定制，个性化定制。

电话：025-66075066

手机：13655163735

本产品的加工定制是是，品牌是凯基特，型号是双向平衡拉绳开关KJT-LSB- 型，类型是双向平衡拉绳开关，测量范围是无，测量精度是0.02，额定电压是10-36（V），输出信号是200（mA），电源是10-36，材质是金属，尺寸是不小于1000（mm）