

授权代理上海中沪光幕、光栅 NA40S-12 安全光幕

产品名称	授权代理上海中沪光幕、光栅 NA40S-12 安全光幕
公司名称	长春恒德凯瑞科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:中沪ZONHO 型号:NA40S-12
公司地址	吉林省长春市经济技术开发区浦东路898号
联系电话	86-043181346626 13756188981

产品详情

安全可靠的光幕传感器

长春恒德凯瑞科技有限公司，吉林省正规代理商，0431-81346626，13756188981

1.多种选择保护高度从75mm~2520mm，光轴数从4~64，总共56种型号。可根据使用装置的监视范围进行选择。2.性能保证放大器内藏，采用调制光源，同步扫描方式，抗外部干扰能力强，安装使用方便。3.安全可靠适用于流水线，电梯，切纸机械，皮革机械，木工机械，禁区，危险区域等安全检测，可以可靠保护物体安全。4.遇故障立即停止具有失电停止，内部器件失灵停止，连接失灵停止，物体侵入停止信号输出，选用专用光幕控制器，输出控制功能更强大。5.UL专用屏蔽电缆线采用四芯（投光器用）和五芯（受光器用）双端接插式屏蔽电缆可有效抵抗电磁干扰，确保高抗干扰性；标准长度有1m、3m、5m、7m和10m。6.输出功能强大可直接与plc、pc连接使用，也可与光幕控制器连接使用。7.宽区域2520mm×5m检测区域的最高高度达到2520mm（64光轴），检测距离达到5m。8.自然监测功能双cpu控制，具有自检、自动监测功能，符合iec61496-1/2标准，通过欧洲ce认证。9.抗振性能好配有专业防振安装配件，抗振性能好。10.互换性好可与honeywell、sti、sick、banner、sunk、keyence、omron等公司同类产品互换。

型号

型号	光轴距	光轴数	检测幅度
na10s-10-	10mm	10	90mm
na10s-16-		16	150mm
na10s-24-		24	230mm
na10s-32-		32	310mm
na10s-40-		40	390mm
na10s-48-		48	470mm

na10s-56-		56	550mm
na10s-64-		64	630mm
na20s-6-	20mm	6	100mm
na20s-8-		8	140mm
na20s-10-		10	180mm
na20s-12-		12	220mm
na20s-16-		16	300mm
na20s-20-		20	380mm
na20s-24-		24	460mm
na20s-28-		28	540mm
na20s-32-		32	620mm
na20s-40-		40	780mm
na20s-48-		48	940mm
na20s-56-		56	1100mm
na20s-64-		64	1260mm
na25s-4-		25mm	4
na25s-8-	8		175mm
na25s-10-	10		225mm
na25s-12-	12		275mm
na25s-16-	16		375mm
na25s-20-	20		475mm
na25s-24-	24		575mm

型号	光轴距	光轴数	检测幅度
na25s-28-	25mm	28	675mm
na25s-32-		32	775mm
na25s-40-		40	975mm
na25s-48-		48	1175mm
na25s-56-		56	1375mm
na25s-64-		64	1575mm
na40s-4-	40mm	4	120mm
na40s-6-		6	200mm
na40s-8-		8	280mm
na40s-10-		10	360mm
na40s-12-		12	440mm
na40s-16-		16	600mm
na40s-20-		20	760mm
na40s-24-		24	920mm
na40s-28-		28	1080mm
na40s-32-		32	1240mm
na40s-40-		40	1560mm
na40s-48-		48	1880mm
na40s-56-		56	2200mm
na40s-64-		64	2520mm
na60s-4-	60mm	4	180mm
na60s-8-		8	420mm
na60s-12-		12	660mm
na60s-16-		16	900mm
na60s-20-		20	1140mm
na60s-24-		24	1380mm
na60s-28-		28	1620mm
na60s-32-		32	1860mm

注： na10s- - 光幕的最大检测距离有1m(为1时)和2m(为无数字)两种； na20/25/40/60- - 光幕的最大检测距离有3m(为3m)和5m(为无数字)两种；大于5m可联系定制。
如需pnp晶体管输出型，订货时请注明； na s- - -h型为多种输出状态的光幕（包括nnp/pnp一常开+一常闭，nnp/pnp两常开，nnp/pnp两常闭），订货时请注明。

本产品的加工定制是否，品牌是中沪ZONHO，型号是NA40S-12，种类是光电，材料是混合物，材料物理性质是半导体，材料晶体结构是单晶，制作工艺是集成，输出信号是开关型，防护等级是IP67，电压是DC24V，输出方式是NPN