

数显个人剂量仪RAY-2000A

产品名称	数显个人剂量仪RAY-2000A
公司名称	济宁科电检测仪器有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:科电 型号:RAY-2000A
公司地址	济宁市任城开发区
联系电话	0537-2884797 13563722521

产品详情

数显个人剂量仪ray-2000a销售

防辐射报警仪数字显示 含税包邮

大量批发个人剂量仪（射线报警仪）

ray-2000a个人剂量报警仪概述


ray-2000a个人剂量仪（射线报警仪）是一款智能小型仪器，利用新型单片机技术制作而成，可在较恶劣环境下，具有很强的抗干扰能力，主要用来检测 射线和 射线，从液晶显示屏能直接读出射线“剂量率：”；射线累积剂量：“”和“存储累积剂量：“”。在测量范围内，可以固定或预置报警阈值，超过阈值或阻塞时发出声光报警防止超量剂量，保护工作人员安全。该仪器功耗低、功能多、体积小、佩带方便。广泛应用于工业探伤、核医、海关、民用防护等系统的日常辐射监测，确保个人剂量仪使用者的人身安全。

ray-2000a个人剂量报警仪产品性能

g-m计数管经补偿，低能响应得到提高。仪器灵敏度高，对环境本底会有响应。适用辐射场合 、 射线。测量范围：最大允许剂量当量率为5mSv/h 6位液晶显示000.001—999.999mSv能响：50keV—1.3 MeV，-40%—+80%报警功能（1）显示“剂量率：“”时， 25usv/h，声光报警6次。测量到最大值时5mSv/h，仪器发出连续声光报警,超过5mSv/h液晶显示“溢出”。（2）剂量阈值报警，两档：50usv和200usv。显示“累积剂量”时，测量累积剂量当量，单位为usv或mSv。每记录0.1usv，仪器发出声光报警1次。每增加到50usv剂量，仪器连续声光报警4次。每增加到200usv剂量，仪器连续声光报警8次.本仪器具有累积剂量存储功能。断电后存储器的数据永久保存不丢失，可进行100万次存储擦除。电池欠压指示：在仪器液晶右上角显示电池电压图标，电量标示满三格时，电池电量大约2.8v-3.2v，电量标示二格时，电池电量大约2.5v-2.8v，电量标示一格时，电池电量大约2.1v-2.5v，电量标示无格时，电池电量在2.1v以下，处于欠电状态。工作环境要求：温度：0 - - +45 湿度：达90%（无冷凝）

三、ray-2000a个人剂量仪（射线报警仪）配置单

灵敏度高，稳定可靠；超大液晶显示，并有汉字显示功能，状态显示一目了然。测量射线剂量率，同时显示剂量和累积剂量，有多种报警功能；具有累积剂量存储功能，断电后数据可永久保存不丢失。功耗低，体积小，携带方便。仪器操作简单，使用方便。



本产品的加工定制是是，品牌是科电，型号是RAY-2000A，测量范围是5mSv/h，测量对象是工业探伤、核医学、海关、民用防护等系统的日常辐射监测，测量精度是 射线和 射线，分辨率是0.001，尺寸是15*45*25（mm），重量是0.09（kg）