

SWP-GFY系列数字光柱显示手操器

产品名称	SWP-GFY系列数字光柱显示手操器
公司名称	南京昌晖自动化仪表有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:昌晖 型号:SWP-GFY435
公司地址	江苏省南京市六合区
联系电话	86-02557155258 18912907998

产品详情

swp-gfy系列数字/光柱显示手动模拟输出操作器可通过按键操作，直接输出0-10ma或4-20ma或0-5v或1-5v阀位给定信号，再由伺服放大器驱动电动调节阀或由电气转换器和阀门定位器驱动气动薄膜阀，适用于各种阀门的手动给定控制。

规格	说明
功能	<ul style="list-style-type: none">· 多种传感器输入功能：20种输入方式· 多种输出功能:relay,ssr,scr· 变送(pv)输出:dcv,dci· 馈电输出:dc24v , dc12v,dc5v· 高精度: $\pm 0.2f.s$或 $\pm 0.3f.s$· 通讯功能:rs232,rs485
电源	85-260vac 50/60hz 24vdc
功率消耗	6va

显示类型	7段led显示 [pv显示红色] [sv显示绿色] 100段led光柱显示[红色]	
显示精度	± 0.2%f.s	
设定类型	面板按键设定	
输入	热电偶	k(ca),j(ic),b(pp),e(cr),t(cc),s(pr),w(tt)
	rtd	cu50,pt100,pt100.1
	模拟信号	0-5vdc,1-5vdc,0-10madc,4-20madc
输出	继电器	250vac 3a
	ssr	24vdc ± 3v 30ma max
	scr	400v/0.5a
	电流	0-20madc,4-20madc 负载 500 (pv 传送值)
	电压	0-5vdc,1-5vdc 输出能力 250 (pv 传送值)
	馈电输出	dc24v,dc12v,dc5v 30ma max.
通讯	协议	modbus协议,swpbus协议
	波特率	300-9600bps
	接口	rs232 , rs485 , ttl电平 (面板)
报警输出	带回差报警输出 on/off 全量程	
采样时间	0.5秒	
耐压	2000v ac 50/60hz 1分钟	
抗振动	0.75mm的振幅,频率为10-55hz x,y,z方向各2小时	
绝缘强度	min.100m (at dc500v)	
抗干扰	电快速瞬变脉冲群干扰 ± 2kv	
记忆保持	约:10年.(使用无电压半导体记忆型)	
环境温度	-10~55 (未结冰状态)	
储存温度	-20~60 (未结冰状态)	
环境湿度	35-85%rh	
重量	140g-600g	

swp-b401-00-25-n(580*290*75)

swp-x803-0n-a

swp-x102-j-k-w

swp-x102-j-k (220v供电)

swp-x101-j-k-w

swp-x101-j-k (220v供电)

swp-sx100-w

swp-sx100 (220v供电)

swp-201tc-23-21-b

swp-201tc-23-21-a

swp-202tc-23/23-21-a

swp-201tr-23-21-b

swp-201tr-23-21-a

swp-202tr-23/23-21-a