

锯床 GT4235金属带锯床 双立柱金属带锯床

产品名称	锯床 GT4235金属带锯床 双立柱金属带锯床
公司名称	滕州市亿鑫机床厂
价格	面议
规格参数	类型:带锯床 品牌:滕州亿鑫 型号:GT4235金属带锯床
公司地址	滕州市南沙河镇后辛章村
联系电话	86-0632-5958536 13561133575

产品详情

性能特点:

- 1.双立柱结构,锯架导向采用一圆一方导轨,保证导向精度,锯削稳定可靠.
- 2.锯床传到机构精密平衡校正,减少振动确保锯带不易断齿、拉齿.
- 3.机械动力清屑装置,有效清理锯齿间铁屑,保护延长锯带使用寿命.

金属带锯床主要用于锯割碳素结构钢、低合金钢、高合金钢、特殊合金钢和不锈钢、耐酸钢等各种金属材料,双立柱卧式金属带锯床主要部件有:底座;床身、立柱;锯梁和传动机构;导向装置;工件夹紧;张紧装置;送料架;液压传动系统;电气控制系统;润滑及冷却系统.

液压传动系统由泵、阀、油缸、油箱、管路等元辅件组成的液压回路,在电气控制下完成锯梁的升降,工件的夹紧。通过调速阀可实行进给速度的无级调速,达到对不同材质工件的锯切需要。

产品型号	model no	gh4228	gh4235
切削范围 (mm)	cutting capacity	280-280 × 280	350-350 × 350
锯带规格 (mm)	blade size	3505 × 27 × 0.9	4115 × 34 × 1.1
锯带线速 (mm/min)	blade speed	27、45、69	27、45、69
工作夹紧方式	clamping type	液压	液压
主电机功率 (kw)	main motor power	2.2	3
液压电机功率	motor main	0.75	0.75
冷却泵功率	coolant pump	0.04	0.04
外形尺寸 (mm)	overall dimension	1800 × 800 × 1400	2000 × 1000 × 1300

本产品的类型是带锯床，品牌是滕州亿鑫，型号是GT4235金属带锯床，主电机功率是3（kw），重量是700（kg），外形尺寸是2000*1000*1300（mm），最大锯削直径是350-350×350（mm），切割缝宽度是1.1（mm），控制形式是液压半自动，布局形式是卧式，安装形式是落地式，适用行业是通用，适用范围是通用，作用对象是五金，作用对象材质是金属，产品类型是全新，是否库存是否，售后服务是整机质保壹年