

# 北京普源(RIGOL)三路可编程线性直流电源 DP1308A

产品名称	北京普源(RIGOL)三路可编程线性直流电源 DP1308A
公司名称	深圳市福田区赛格电子市场金群豪仪器仪表商行
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:Rigol/普源 型号:DP1308A
公司地址	广东深圳市福田区华强北路赛格电子市场2188柜台
联系电话	86 0755 83504374 13924600219

## 产品详情

dp1308a

dp1308a是一款高性能的80w三路输出可编程线性直  
口,可

(“以旧换新”促销)

### 产品特性

4.3寸真彩色tft大液晶屏,可同时显示多个参数和状态单独可控三通道输出:6v/5a,+25v/1a,-25v/1a,总输出功率达

纹波噪声： $< 350 \mu\text{vrms} / 2 \text{mvpp}$  出色的电源调节率： $< 0.01\% + 2 \text{mv}$ （电压）， $< 0.01\% + 250 \mu\text{a}$ （电流）出色的瞬态响应时间： $< 50 \mu\text{s} \pm 25\text{v}$ 通道提供强大的跟踪功能：一个通道的电压值会跟踪另一通道的电压值变化过压保护二级过温保护存储和调用系统设置参数功能定时输出功能波形显示：实时地显示输出电压/电流波形，配合数字接口：usb device、usb host、lan和gpib（ieee-488）支持u盘存储支持web远程c类仪器标准（1.2版本）支持在线帮助功能支持中英文的界

### 设计特色

- 1mv电压/1ma电流分辨率
- 独立三通道电压电流输出
- 最大25v单通道电压输出
- 支持中英文界面和输入法

### 文件管理

### 实时帮助系统

### 符合ixi标准

### 自定义过压过流保护

定时输出

电压跟踪

波形显示

详细性能参数和技术指标请参照dp1308a数据手册

型号	输出通道数	输出总功率	输出档位/通道	保护功能
dp1308a	3	80w	+6v/5a, +25v/1a, -25v/1a	过压过流二级过温。

本产品的加工定制是否，品牌是Rigol/普源，型号是DP1308A，输入电压是220，输出电压是-25-25V，输出功率是80W，工作效率是8，产品认证是CE