

深圳代理 现货GWINSTEK台湾固纬GPS-1850D线性直流电源18V/5A

产品名称	深圳代理 现货GWINSTEK台湾固纬GPS-1850D线性直流电源18V/5A
公司名称	深圳市龙岗电子世界智力电子仪器仪表商行
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:Gwinstek/固纬 型号:GPS-1850D GPS-1830D GPS-3030D GPS-3030D
公司地址	中国 广东 深圳市龙岗区 深圳市龙岗电子世界1202室
联系电话	86-0755-28939183 15907554410

产品详情

产品介绍：

gps1850d直流电源功能特点：

具外部控制功能

可选择连续或动态负载

低涟波与低噪声

过载和极性反向保护功能

gps1850d直流电源产品参数：

定电压操作	
调节率	电源调节率 $< 0.01\% + 3\text{mv}$ 负载调节率 $< 0.01\% + 3\text{mv}$ (额定电流 $< 3\text{a}$) $< 0.01\% + 5\text{mv}$ (额定电流 $> 3\text{a}$)
涟波与噪声	$< 0.5\text{mvrms}$ 5hz ~ 1mhz (额定电流 $< 3\text{a}$)

	< 1mvrms 5hz ~ 1mhz (额定电流 > 3a)
瞬时响应时间	< 100 μ s (50% 负载变动, 最小负载 0.5a)
温度系数	< 300ppm/ ° c
输出范围	0 至额定电压连续可调
定电流操作	
调节率	电源调节率 < 0.2% + 3ma 负载调节率 < 0.2% + 3ma
连波电流	< 3marms
输出范围	0 至额定电流连续可调 (hi/lo range switchable)
表头	
数字式	3 1/2 位数 0.5" led 显示 准确度 + (0.5% 读值 + 2 位数)
绝缘	
机壳对端子	20m or above (dc 500v)
机壳对电源线	30m or above (dc 500v)
使用电源	
	交流 100v/120v/220v/240v+10%, 50/60hz
附件	
	电源线 x 1, 操作手册 x 1, 测试线 gtl-105 x 1 (<3a) or gtl-104 x 1 (<10a)
尺寸	
	128(宽) x 145(高) x 285(长) mm

gps1850d直流电源标准配置：

操作手册 x 1, 电源线x 1

gtl-105*1 (3a) or gtl-104*1(10a)

欧规测试线 gtl-203*1 (3a) or gtl-204*1(10a)

本产品的加工定制是否，品牌是Gwinstek/固纬，型号是GPS-1850DGPS-1830DGPS-3030DDGPS-3030D，输入电压是交流100V/120V/220V/240V+10%,50/60Hz，输出电压是18V，输出功率是90W，工作效率是98%，产品认证是CCC