

# 低能耗丙酸钙干燥机 成熟丙酸钙干燥机 优质设备来自苏力

产品名称	低能耗丙酸钙干燥机 成熟丙酸钙干燥机 优质设备来自苏力
公司名称	常州市苏力干燥设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:苏力 雾化型式:高速离心雾化
公司地址	江苏省常州市武进区三河口工业园区
联系电话	13961436588

## 产品详情

丙酸钙干燥机、优质设备来自苏力、低能耗丙酸钙干燥机由苏力干燥提供。丙酸钙干燥机、优质设备来自苏力、低能耗丙酸钙干燥机是常州市苏力干燥设备有限公司全新升级推出的。

常州市苏力干燥设备有限公司在国内属较早生产喷雾干燥机等干燥设备的厂家；公司生产的闪蒸干燥机在同行业处于领先地位；苏力干燥干燥为您提供优质的闪蒸干燥机产品及服务，欢迎对干燥设备有需求的客户来电、来厂考察指导。

详细的设备资料，欢迎访问苏力 喷雾干燥机专题网站：<http://www.pwdry.com/>

产品介绍 喷雾干燥是液体工艺成形和干燥工业中最广泛应用的工艺。最适用于从溶液、乳液、悬浮液和糊状液体原料中生成粉状、颗粒状固体产品。因此，当成品的颗粒大小分布、残留水份含量、堆积密度和颗粒形状必须符合精确的标准时，喷雾干燥是一道十分理想的工艺。工作原理 空气经过滤和加热，进入干燥器顶部空气分配器，热空气呈螺旋状均匀地进入干燥室。料液经塔体顶部的高速离心雾化器，(旋转)喷雾成极细微的雾状液珠，与热空气并流接触在极短的时间内可干燥为成品。成品连续地由干燥塔底部和旋风分离器中输出，废气由风机排空。性能特点 干燥速度快，料液经雾化后表面积大大增加，在热风气流中，瞬间就可蒸发95%-98%的水份，完成干燥时间仅需数秒钟，特别适用于热敏性物料的干燥。 产品具有良好的均匀度、流动性和溶解性，产品纯度高，质量好。 生产过程简化，操作控制方便。对于含湿量40-60%(特殊物料可达90%)的液体能一次干燥成粉粒产品，干燥后不需粉碎和筛选，减少生产工序，提高产品纯度。对产品粒径，松密度，水份，在一定范围内可通过改变操作条件进行调整，控制和管理都很方便。适应物料化学工业: 氟化钠(钾)、碱性染料颜料、染料中间体、复合肥、甲醛硅酸、催化剂、硫酸剂、氨基酸、白炭黑等。塑料树脂：ab, abs乳液、尿醛树脂、酚醛树脂、密封胶(脲)甲醛树脂、聚乙烯、聚氯乙烯等。食品工业：富脂奶粉、酪朊、可可奶粉、代乳粉、猎血粉、蛋清(黄)等。食物及植物：燕麦、鸡汁、咖啡、速溶茶、调味香料肉、蛋白质、大豆、花生蛋白质、水解物等。糖类：玉米浆、玉米淀粉、葡萄糖、果胶、麦芽糖、山梨酸钾等。陶瓷：氧化铝、瓷砖材料、氧化镁、滑石粉等。技术规格

--	--	--	--	--	--

型号项目/参数	5	25	50	150	200-2000
入口温度	140-350 自控				
出口温度	80-90				
水份最大蒸发量 (kg/h)	5	25	50	150	200-2000
离心喷雾头传动形式	压缩空气传动	机械传动			
最高转速 (r.p.m)	25000	18000	18000	15000	8000-15000
喷雾盘直径 (m)	50	120	120	150	180-240
热源	电	蒸气+电	蒸气+电, 燃油、煤气、热风炉		
电加热最大功率 (kw)	9	36	72	99	
外形尺寸 (长 × 宽 × 高) (m)	1.8 × 0.93 × 2.2	3 × 2.7 × 4.26	3.5 × 3.5 × 4.8	5.5 × 4 × 7	按实际情况确定
干粉回收 (%)	95				

注：水份蒸发量与物料的特性及热进风、出口温度相关。当出口温度为90oc,其水份蒸发曲线见上图（供选型参考），随着产品不断更新，有关参数变更，恕不预先通知。订货须知 料液名称、物性：含固量(或含水量)、粘度、表面张力、ph值。 干燥后粉料容量、允许残余含水量、粒度、允许最高温度。 产量、每天开班时间。 可供能源：蒸气压力可供量，电容量，可供燃煤、油、气量。 控制要求：进、出口温度是否需要自控。 收粉要求：要否安装袋式捕集器，环境对排放尾气要求。 其它特殊要求。 技术规格

尺寸	a	b	c	d	e1	e2	f	g	h	i
lpg-25	1290	3410	4260	1800	1200	1200	1000	1700	1300	1550
lpg-50	1730	4245	5100	2133	1640	1640	1250	1750	1800	1600
lpg-100	2500	5300	6000	2560	2100	2100	1750	1930	2600	1780
lpg-150	2800	6000	7000	2860	2180	2180	1970	2080	3050	1960
lpg-200	2800	6600	7300	3200	2300	2300	2210	2250	3050	2100
lpg-300	2800	8000	8700	3700	2800	2800	2520	2400	3040	2250

本产品的加工定制是是，品牌是苏力，雾化型式是高速离心雾化，适用物料是多种可用，应用领域是化工，医药，食品等行业，型号是LPG-25，蒸发能力是25KG (/h)，干燥塔直径是~1.8 (m)，进风温度是根据物料性质设计 ( )，外形尺寸是-- (m)，高度是-- (m)，重量是-- (kg)，规格是LPG-25