

ADL311型喷雾干燥器

产品名称	ADL311型喷雾干燥器
公司名称	南京索特烘箱制造有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:索特 雾化型式:高速离心雾化
公司地址	南京市栖霞区靖安街道三江口工业园
联系电话	86-025-85714281 15952819232

产品详情

通过喷雾干燥方式轻易将试料微粉末化。

对微粒子状的试料进行瞬间加热，对于被干燥的微粉末试料不会施加太多的热

，所以，即使是对热不稳定的试料也能够放心地得到微粉末。

调制成的微粉末，水分含量低，不会氧化，没有受污染的情况。

由于是从溶剂、悬浊液的试料直接干燥成微粉末状，少了历来干燥所伴随的过滤、分离、粉碎等前后处理，同时也避免了一系列操作引起的污染，可放心使用

。

通过与溶剂回收装置gas410的配套使用，组合成了应对有机溶剂的喷雾干燥器

。

干燥室及旋风分离器都采用了简易装卸式，更具操作性。附件的安装，拆卸都装备有便捷的升降装置。

规格

型号 adl311 adl311s 对应试料 水溶性 水溶性&有机溶媒（连接gas410时）性能 水分蒸发量 max. 1300ml/h 温度调节器设定范围 40~220（入口温度）、0~60（出口温度）温度调节精度 入口温度±1 干燥空气量调节范围 0~0.7m³/min 喷雾空气压力调节范围 0~0.6mpa 构成 喷嘴洗净功能 从喷嘴前端喷出，手动脉冲喷气清洗 外部输出 入口温度、出口温度输出（4~20ma）

温度调节器 pid数码温度调节器 触摸屏 鼓风机、加热器、送液泵、脉冲喷气用开关、报警显示控制切换开关 入口温度、出口温度控制切换（出口温度控制有条件）温度传感器 k型热电偶 加热器 2.0kw（at200v）~ 2.88kw（at240v）送液泵 导管型送液泵 喷雾用气泵 使用喷雾用空压机（另售）使用喷雾用空压机（另售），但连接溶剂回收装置gas410（另售）时使用gas410

内置空压机 服务插座 搅拌器用：ac220v, 2a 吸气鼓风机 管式鼓风机 过滤器 吸气过滤器、排气过滤器 溶剂回收 无 使用溶剂回收装置gas410（另售）喷雾喷嘴冷却结构 连接：接头×2，外径 10.5mm 喷雾用空气连接 接头外径， 7mm 喷雾用空气压力 0.3mpa 排气连接口径 50mm 安全功能 入口、出口温度过热、送液泵反转功能、过电流漏电保护开关、喷嘴连接异常（

与gas410连接时）规格 外形尺寸 w580 × d420 × h1150mm 重量 80kg 电源（50/60hz）额定电流 ac200v 16a（ac220v 17a, ac240v 18a, 需要更换接线端子）附属品 送液软管（硅胶带止动块）2根、排气软管（带1个软管扎带）1根、出口温度传

感器、保险丝（250v 2a）、去静电电线、进气软管5m（带2个软管扎带）、gf300喷

雾组件 选购品 架台 odl21c 安全保护罩 cov20c 其它 干燥空气流量计、温度记录仪、有机溶剂回收装置（gas410）

本产品的加工定制是是，品牌是索特，雾化型式是高速离心雾化，适用物料是水溶性，应用领域是实验室，型号是ADL311，蒸发能力是5（/h），干燥塔直径是5（m），进风温度是500（ ），外形尺寸是80*100*120（m），高度是30（m），重量是120（kg）