

压力喷雾(造粒)干燥机 压力式

产品名称	压力喷雾(造粒)干燥机 压力式
公司名称	靖江市双友干燥机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 雾化型式:压力式 型号:YPG
公司地址	靖江市红光镇新夹路188号
联系电话	0523-84363998 13801474258

产品详情

产品概述

压力式喷雾干燥造粒机是采用压力式雾化器借助隔膜泵的压力将溶液或浆状的物料雾化成细微液滴，使表面积显著增大，经与热风进行充分热交换得以快速干燥（十几秒至几十秒），从而得到粉体或细小颗粒产品的设备。

设备特点

干燥速度快，特别适用于热敏性物料。所得产品为球新诗颗粒，粒度均匀，流动性、溶解性好，产品纯度高，质量好。使用范围广，可进行热风干燥、造粒，也可以进行冷却造粒、喷雾结晶、喷雾反应等。可配备细粉回送，再湿附聚系统，满足用户对物料粒径的要求。操作简单稳定，控制方便，容易实现自动化作业，产品粒径、松密度、水分在一定范围内可以调节。应用于食品、医药、化工、染化、陶瓷、生化、农药、塑料等适用具有相应流动性的液体。

工艺流程

工作原理

技术参数

ypg-i型

项目 型号	ypgii-36	ypgii-40	ypgii-45	ypgii-50	ypgii-56	ypgii-80
蒸发量 (kg/h)	380	500	600	750	1000	2000
加热方式	蒸汽+电加热补偿或燃油、煤气热风炉					
塔身直径 (m)	3600	4000	4500	5000	5600	8000

外形尺寸 (m)	按用户提供场地布置
进风温度 ()	300 ~ 350

本产品的加工定制是是，雾化型式是压力式，型号是YPG，蒸发能力是2000kg (/h)