HID汽车灯 D2R 12000K 35W

产品名称	HID汽车灯 D2R 12000K 35W
公司名称	广州圣达电子有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:UGG.V-圣达 类型:单氙气灯
公司地址	广州市萝岗区永和开发区斗塘路8号二栋五楼
联系电话	86-2032636365 13422084490

产品详情

【产品名称】: 汽车 hid 氙气灯 灯泡

【产品型号】: d2r

【产品款式】:单灯

【产品系列】:d系列

【产品品牌】: ugg.v-圣达

【生产厂家】:广州圣达电子有限公司

【官方网站】: www.ugghc.com

【销售热线】: 020-32636365

1、ic的成熟技术

成熟技术是品质的极大保证采用的是进口电子元器件,具有抗电磁干扰能力更强,提高了对车的电路系统和人的安全指数。

2、恒功率,低电流

输出电流始终保持在3.5a ± 0.3a的范围内,是真正意义上的恒功率安定器,并延长灯泡使用寿命,6a的低电流启动保护原车的开关及电源线路。

3、耐高低温及适度环境

工作温度范围在-40 ----+105 之间,ugg品牌的数字安定器,在低温及高温等恶劣环境条件下依然保持良好的工作状态和卓越的稳定性,延缓了hid灯的使用寿命。

4、防震,防水,抗干扰

防震性能能够避免在颠簸的路面行驶时出现灯泡闪烁或熄灭的情况,这将提高hid灯泡的使用寿命。防水及抗干扰设计遥遥领先国内安定器水准。

5、亮度明显,延缓寿命

0.5秒就能达到稳定光通亮的25%,3秒达到稳定光通亮的80%,使hid氙气灯进入工作状态,最大限度的将延缓hid灯泡的寿命,又能保持hid灯泡的亮度。

- 1、外壳采用耐高温材料,高效阻燃,坚固耐用;设计高档大方;
- 2、结构设计更加合理,安装更方便;
- 3、输入电压检测:输入电压过高23 ± 0.5v或过低6.5v ± 0.5v应保护,若电压回复正常 8v ± 0.3v后,安定器能重启;
- 4、输入启动电流: 8a ± 0.5a 12v时;
- 5、稳定电流: 3.2a ± 0.15a 12v时;
- 6、从启动到稳定时间: 40 s 8a-4a时;
- 7、输出短路保护:时间 2s,每隔2s启动安定器,试验10s安定器正常;
- 8、输出开路保护:时间 2s,每隔2s启动安定器,实验10s安定器正常;
- 9、高温老化:105 高温带负载老化10小时,安定器正常;
- 10、低温试验: -40 低温放置4小时后,安定器能正常启动;
- 11、连续开关氙气灯:每隔1s启动安定器,试验20s(10次)安定器正常;
- 12、连续开路:每隔1s不接负载启动安定器,试验10s(5次),安定器正常;
- 13、连续短路:每隔1s不接负载启动安定器,试验10s(5次),安定器正常;
- 14、连续工作:连续带氙灯7天,安定器正常;

我们接受多样的支付方式,客户可根据实际情况选择以下付款方式:

- 1、现金:
- 2、货到付款:物流公司-全国通用,快递代收-限于广东省内使用;
- 3、银行付款:国内主要银行的付款;
- 4、支付宝: 担保/转账 更简单;

我们接受多币种的现金及汇款。

人民币、美金、欧元、英镑、卢比、日元、台币等币种。

客户可以选择如下运输方式;

快递:顺丰速递,圆通,申通,韵达,优速等其他快递

物流:德邦物流,新邦物流,天地华宇,佳吉物流

我公司专业生产hid氙气灯,hid安定器,led汽车灯等其他配件,为您提供正品保证,我们提供全国统一的售后服务,在13个月的保质期内,我们都会第一时间会为您服务。

为了保障您的售后服务权利,请详细阅读我公司官方网站公布的售后服务手册,www.ugghc.com

我们将会以我们官方网站公布的售后服务条款为您提供服务。

如有其他变动的, 恕不另行通知。我们将会在我公司的官方网站上进行公布。

如有任何疑问的,请与我公司销售员进行咨询,或致电到我公司售后服务部进行详细了解。020-32636365 感谢您的选择。

本产品的加工定制是是,品牌是UGG.V-圣达,类型是单氙气灯,型号是D2,灯泡形式是h1(远光灯泡),额定功率是35(W),额定电压是12(V),流明维持率是80(%),色度是12000K,寿命是2600(h)