

# 离子风枪SL-004 SLD

产品名称	离子风枪SL-004 SLD
公司名称	东莞市兴硕电子有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:SLD 型号:SL - 040 输入电压:220 ( V )
公司地址	中国 广东 东莞市 长安镇厦边大道江边十巷一号
联系电话	86-076985397991 18926851350

## 产品详情

离子风枪可产生大量的带有正负电荷的气流，被压缩气高速吹出，可以将物体上所带的电荷中和掉，当物体表面所带电荷为负电荷时，它会吸引气流中的正电荷，当物体表面所带电荷为正电荷时，它会吸引气流中的负电荷，从而使物体表面上的静电被中和，达到消除静电的目的，高速的压缩气还可将物体上的顽固积尘吹走。

电离器件：电离器件在高压发生器产生的低电流高电压作用下，形成一个稳定的高强电场，电离空气形成离子体，由高压气流带出到达物体表面，达到中和静电和除尘目的。

	斯莱德dr.schneider pc sl-004离子风枪是一种可提供强力离子风到物体上的手持式静电消除器。设计用于大风量除尘和中和静电。广泛用于精密电子产品，电子组装线，医药制造等。离子作用距离可达1米，需要和sl-007高压电源供应器一体使用（高压电源供应器需另外购买）。

operating voltage(操作电压)		4.6kv(st401a)
current consumption(消耗电流)		200ua
operating temperature(操作温度)		0-50
air volume(重量)		0.5kg
hv cable length(高压电线长度)		3meters
air velocity(压缩空气压力)		40~70psi
operating air velocity(工作气流速度)		> 10m/sec
decay test conditions (测试条件)		
operating voltage (操作电压) : 4.6kv	testing voltage(测试电压) : 1kv	t
temperature (环境温度) : 22		
distance (距离)		300mm
decay time(中和时间)	positive(正)	0.4s
	nefative(负)	0.4s
offset voltage (残余电压)	positive(正)	-23v
	nefative(负)	-29v
备注：1、风速测试在150mm处； 2、离子测试距离在150mm处； 3、测试数据会随环境条件而变化。		

本产品的品牌是SLD，型号是SL - 040，输入电压是220（V），气压是45-70psj（PSI），消电时间是200uA（s），重量是0.55kg（kg），产品认证是符合国际标准