

S9油浸式配电变压器/S9配电变压器(6KV/6.3KV/10KV)

产品名称	:S9油浸式配电变压器/S9配电变压器(6KV/6.3KV/10KV)
公司名称	上海潮恒电气设备有限公司
价格	面议
规格参数	电压比:10KV/0.4KV 电源相数:三相 额定功率:1600KVA
公司地址	中国 上海 上海市 普陀区泾阳路129弄1号503室
联系电话	86-021-52959963 021-28531190

产品详情

s9全密封油浸式配电变压器

详细的产品介绍、性能参数、规格型号请查看公司官方网站：www.chaohengdq.com.cn 客服电话：0571-28907866 28802167 qq:980021783 qq：865936060 qq：1564646602

1 s9系列电力变压器铁芯采用优质冷轧晶粒取向硅钢片，45°全斜三级接缝叠片结构、无冲孔及环氧带绑扎、空载电流和空载损耗更低。

2.高低压绕组由无氧铜导线绕制而成，高压绕组采用多层圆筒式结构，低压绕组有铜箔绕制的圆筒式和铜导线绕制的圆筒式、连续式、螺旋以及饼式等结构形式。

3.变压器油箱：采用波纹油箱，全密封结构，波纹板壁具有散热和胀缩两种功能，与普通浸式变压器相比，取消了储油柜，由波纹油箱的波翅代替油管作为冷却散热元件，波纹油箱由优质冷轧薄钢板在专用生产线上制造，波翅可以随变压器油体积的胀缩而胀缩，波纹板壁随着温度的变化，负荷量的大小，油箱内变压器油温的高低而自动胀缩，波纹板壁的胀缩能力大于一万次，保证变压器油与空气完全隔离，在变压器寿命期内不用维护。

4.安全保护全密封变压器都加装了压力释放阀，扩大了压力释放阀的应用范围，使产品增加了有效的安全保护。5.分接开关：采用新型双密封立式开关，提高了开关的密封性能。

6.箱内紧固件：采用新型防松螺母，保证变压器在运输过程中器身紧固件不松动。

7.器身与箱盖联结：采用吊板带缓冲结构，保证器身能“落地”和不顶箱盖。8.在安装前，拧开放气塞顶部螺母，检查油位，如油位低于顶部50mm以下须加注相同油号的变压器油到顶部30mm即可

9、s9系列电力变压器功能特点：应用范围：s11-m系列耐高温液浸变压器具有设计结构合理、损耗低、噪音小、过载能力强、安装灵活、体积小、操作维护方便等特点，可广泛用于高层建筑、商业中心、地铁、机场、车站、工矿企业、钻井平台、采油平台，特别适用于易燃、易爆等防火要求高以及环境恶劣的场所使用。

产品型号及容量规格s9-30kva (6kv/6.3kv/10kv)s9-50kva (6kv/6.3kv/10kv)s9-63kva (6kv/6.3kv/10kv)s9-80kva (6kv/6.3kv/10kv)s9-100kva (6kv/6.3kv/10kv)s9-125kva (6kv/6.3kv/10kv)s9-160kva (6kv/6.3kv/10kv)s9-200kva (6kv/6.3kv/10kv)s9-250kva (6kv/6.3kv/10kv)s9-315kva (6kv/6.3kv/10kv)s9-400kva (6kv/6.3kv/10kv)s9-500kva (6kv/6.3kv/10kv)s9-630kva (6kv/6.3kv/10kv)s9-800kva (6kv/6.3kv/10kv)s9-1000kva (6kv/6.3kv/10kv)s9-1250kva (6kv/6.3kv/10kv)s9-1600kva (6kv/6.3kv/10kv)s9-2000kva (6kv/6.3kv/10kv)

本产品的电压比是10KV/0.4KV，电源相数是三相，额定功率是1600KVA，防潮方式是密封式，冷却方式是油浸自冷式，冷却形式是液/油浸式，频率特性是中频，品牌是潮恒，绕组形式是三绕组，铁心形式是非晶合金，铁心形状是阶梯型，外形结构是立式，效率()是90，型号是S9-1600KVA