

# 收音机电位器 拨盘电位器2\*16mm单联B50K

产品名称	收音机电位器 拨盘电位器2*16mm单联B50K
公司名称	深圳市华科威视电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:HK 型号:拨盘电位器16*2单联-B20K
公司地址	深圳市龙华新区龙华街道东环二路共和和丰大厦A座903
联系电话	13510085102

## 产品详情

类型：拨盘电位器

技术参数：电位器性能: 阻值范围(ohms) :500~1m 阻值偏差: 20% 阻值变化特征: b 最高使用电压:ac50v dc12v 额定功率: 0.05w 滑动杂音: less than 47mv 残留阻值: 1-2 pin 102-3pin10 绝缘阻值: more than 100m

联系电话：075523735783

### 产品简介

技术参数：电位器性能: 阻值范围(ohms) :500~1m 阻值偏差: ± 20% 阻值变化特征: b 最高使用电压:ac50v dc12v 额定功率: 0.05w 滑动杂音: less than 47mv 残留阻值: 1-2 pin <10 2-3pin<10 绝缘阻值: more than 100m at dc100v 耐电压:1 minute at ac100v 同步: -40db~0db 机械特征: 旋转角度 : 270 ° ± 5 ° 回转力矩: 20gf.cm~150gf.cm 止档阻力: 0.8kg.cm max 使用寿命: 10000cycles

本产品的加工定制是是，品牌是HK，型号是拨盘电位器16\*2单联-B20K，种类是单圈，用途是普通，材料是复合膜，性能是功率，阻值调节方式是旋转式，阻值变化方式是X式（直线式），标称阻值是500欧至1M欧，额定功率是0.025（W），阻值允许偏差是±20（%），滑动噪声是3（V），分辨率是5（%），零位电阻是10（ ），接触电阻是50（ ），绝缘电阻是0.01（M ），符合度是20%