

[11月推广]阻燃箱，燃烧试验仪，UL94

产品名称	[11月推广]阻燃箱，燃烧试验仪，UL94
公司名称	东莞市祥隆试验设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:ZHENTIAN 型号:ZT-12R 测量精度:0.1
公司地址	中国 广东 东莞市 广东省东莞市沙岭汽车站旁边
联系电话	86-076913609682915/89309986 13609682915

产品详情

本燃烧试验装置是根据标准的要求测试绝缘体或被覆体的防火情形。该装置具有准确度，自动计时，自动结束试验，操作简单方便等优点。燃料 瓦斯,甲烷

· 主要技术参数

计时精度：1s

本生灯规格：

本生灯：管长 100 ± 10 mm，内径： 9.5 ± 0.5 mm

本生灯可倾斜：45°

本生灯兰色火焰高度：20mm可调

本生灯必要时可在垂直方向手动升降

试样尺寸：长（ 125 ± 5 ）mm，厚（ 3.0 ± 0.2 ）mm

· 主要配置

主机箱体（垂直燃烧、水平燃烧一体）

燃烧部分由本生灯、电磁阀、高压点火器、煤气管、调压阀等

控制箱由喷火计时器、停喷计时器、燃烧计数器等组成

定时器 电子式四位数

体积31 × 25 × 35cm 65 × 35 × 35cm 35 × 40 × 68cm重量30kg 11kg 13kg电源220v

当产品的周围着火时，应确保不致引起燃烧蔓延，水平 - 垂直燃烧试验是模拟电子电工产品周围环境发生着火的早期情况，用模拟技术评定着火危险性。试验设备适用于电工电子产品家用电器的部件，零件和组件，如：电线电缆,家用电器的绝缘外壳、开关面板、印刷电路板以及绝缘材料等。特点：试验仪由试验部分和控制部分组成采用分体设计，方便现场安装和调试。试验箱外壳及重要部件采用不锈钢制造，耐烟、气腐蚀。控制系统自动化程度高，时间数字显示，观察记录方便，使用稳定可靠。符合ul94、gb1120、gb5169.7、gb/t2408及iec标准等！

本燃烧试验装置是根据标准的要求测试绝缘体或被覆体的防火情形。该装置具有准确度，自动计时，自动结束试验，操作简单方便等优点。燃料 瓦斯,甲烷

· 主要技术参数

计时精度：1s

本生灯规格：

本生灯：管长 100 ± 10 mm，内径： 9.5 ± 0.5 mm

本生灯可倾斜：45°

本生灯兰色火焰高度：20mm可调

本生灯必要时可在垂直方向手动升降

试样尺寸：长（ 125 ± 5 ）mm，厚（ 3.0 ± 0.2 ）mm

· 主要配置

主机箱体（垂直燃烧、水平燃烧一体）

燃烧部分由本生灯、电磁阀、高压点火器、煤气管、调压阀等

控制箱由喷火计时器、停喷计时器、燃烧计数器等组成

定时器 电子式四位数

体积31 × 25 × 35cm 65 × 35 × 35cm 35 × 40 × 68cm重量30kg 11kg 13kg电源220v

当产品的周围着火时，应确保不致引起燃烧蔓延，水平 - 垂直燃烧试验是模拟电子电工产品周围环境发生着火的早期情况，用模拟技术评定着火危险性。试验设备适用于电工电子产品家用电器的部件，零件和组件，如：电线电缆,家用电器的绝缘外壳、开关面板、印刷电路板以及绝缘材料等。特点：试验仪由试验部分和控制部分组成采用分体设计，方便现场安装和调试。试验箱外壳及重要部件采用不锈钢制造，耐烟、气腐蚀。控制系统自动化程度高，时间数字显示，观察记录方便，使用稳定可靠。符合ul94、gb1120、gb5169.7、gb/t2408及iec标准等！

本燃烧试验装置是根据标准的要求测试绝缘体或被覆体的防火情形。该装置具有准确度，自动计时，自动结束试验，操作简单方便等优点。燃料 瓦斯,甲烷

· 主要技术参数

计时精度：1s

本生灯规格：

本生灯：管长 100 ± 10 mm，内径： 9.5 ± 0.5 mm

本生灯可倾斜：45°

本生灯兰色火焰高度：20mm可调

本生灯必要时可在垂直方向手动升降

试样尺寸：长（ 125 ± 5 ）mm，厚（ 3.0 ± 0.2 ）mm

· 主要配置

主机箱体（垂直燃烧、水平燃烧一体）

燃烧部分由本生灯、电磁阀、高压点火器、煤气管、调压阀等

控制箱由喷火计时器、停喷计时器、燃烧计数器等组成

定时器 电子式四位数

体积 $31 \times 25 \times 35$ cm $65 \times 35 \times 35$ cm $35 \times 40 \times 68$ cm重量30kg 11kg 13kg电源220v

当产品的周围着火时，应确保不致引起燃烧蔓延，水平 - 垂直燃烧试验是模拟电子电工产品周围环境发生着火的早期情况，用模拟技术评定着火危险性。试验设备适用于电工电子产品家用电器的部件，零件和组件，如：电线电缆,家用电器的绝缘外壳、开关面板、印刷电路板以及绝缘材料等。特点：试验仪由试验部分和控制部分组成采用分体设计，方便现场安装和调试。试验箱外壳及重要部件采用不锈钢制造，耐烟、气腐蚀。控制系统自动化程度高，时间数字显示，观察记录方便，使用稳定可靠。符合ul94、gb1120、gb5169.7、gb/t2408及iec标准等！

本产品的品牌是ZHENTIAN，型号是ZT-12R，测量精度是0.1，电源电压是220（V），外形尺寸是 $310 \times 250 \times 350$ （mm），重量是30（kg），用途是燃烧测试！