

0.63DSS/F/SG零背隙扭力限制器

产品名称	0.63DSS/F/SG零背隙扭力限制器
公司名称	上海信舒机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:意大利ComInTec 型号:0.63DSS/F/SG
公司地址	上海市杨浦区翔殷路128号1号楼A301-303
联系电话	021-51088285 13817551927

产品详情

零背隙dss/sg产品总类：介绍

- 通过一种平衡的径向螺母进行精确的扭矩调整
- 新型的校准体系，援引“h”进行设备的即时校准
- 等距相位或360°处重新复位
- 免维护
- 可以增加一个微型开关/接近来停止电机驱动
- 有成孔和锁定装置
- 安装的工作直接由滚珠轴承支撑

应用要求：

- 全套的传动部件，（盘轮，滑轮，齿轮，...）
- 食品或制药环境中可用不锈钢
- 最常见的驱动装置可能有法兰联轴器
- 各种个性化相位均可行，在30°，45°，60°，90°复位

	.../sg p：校准有高灵敏	5-750nm
--	-----------------	---------

	度扭矩设定的基本形式	最大孔径 \varnothing 50mm
	.../sg n : 超过设定扭矩时会立刻脱离接触；脱离接触后剩余很少的扭矩	5-700nm 最大孔径 \varnothing 50mm
	.../sg/gas/cce : 通过与弹性联轴器连接允许有较高的偏差	5-700nm 最大孔径 \varnothing 62mm

零背隙的dss/sg产品负级版本：

- 零背隙且结构紧凑
- 发生超载立刻减少扭矩传输
- 没有残余扭矩
- 快速响应
- 扭矩范围：5-700nm；最大孔径： \varnothing 50mm
- 使用加长毂可以装配较宽的部件：sc/ml

本产品的加工定制是否，品牌是意大利ComInTec，型号是0.63DSS/F/SG，测量范围是5-75Nm，外形尺寸是最大孔径20（mm）