

Fluke 718Ex本安型压力校准器，福禄克F718Ex防爆型压力校验仪

产品名称	Fluke 718Ex本安型压力校准器，福禄克F718Ex防爆型压力校验仪
公司名称	深圳市欧亚精密仪器有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:FLUKE/福禄克 型号:Fluke718Ex
公司地址	深圳市宝安区沙井街道创新路广场1号0908室
联系电话	86 0755 23501616 13538187378

产品详情

fluke 718ex本安型压力校准器，福禄克f718ex防爆型压力校验仪

fluke 718ex压力校准器特点：

atex ii 1g eex ia iic t4 compliant.内置压力/真空手泵，有微调旋钮和排放阀现可提供200kpa，700kpa和2100kpa
内置压力模块量程使用内部压力传感器，压力测量精度0.05%满量程使用fluke 700pex压力模块，压力测量
至200bar多种压力单位可选流测量准确度达0.02%，分辨率达0.001ma压力开关测试功能最小 - 最大保持功
能紧凑的机身简单、按键式用户接口坚固、可靠，适合现场应用

fluke 718ex本安型压力校准器技术参数：

测量准确度																											
压力	<table><tr><td>fluke 718ex 30g</td><td></td></tr><tr><td>量程:</td><td>-830 m</td></tr><tr><td></td><td>过压:</td></tr><tr><td>分辨率:</td><td>0.000</td></tr><tr><td>准确度:</td><td>0.05%</td></tr><tr><td>功能:</td><td>零、</td></tr><tr><td></td><td>注:用</td></tr><tr><td>fluke 718ex 100g</td><td></td></tr><tr><td>量程:</td><td>-830 m</td></tr><tr><td></td><td>过压:</td></tr><tr><td>分辨率:</td><td>0.001</td></tr><tr><td>准确度:</td><td>0.05%</td></tr><tr><td>功能:</td><td>零、</td></tr></table>	fluke 718ex 30g		量程:	-830 m		过压:	分辨率:	0.000	准确度:	0.05%	功能:	零、		注:用	fluke 718ex 100g		量程:	-830 m		过压:	分辨率:	0.001	准确度:	0.05%	功能:	零、
fluke 718ex 30g																											
量程:	-830 m																										
	过压:																										
分辨率:	0.000																										
准确度:	0.05%																										
功能:	零、																										
	注:用																										
fluke 718ex 100g																											
量程:	-830 m																										
	过压:																										
分辨率:	0.001																										
准确度:	0.05%																										
功能:	零、																										

	fluke 718ex 300g 量程: 分辨率: 准确度: 功能: fluke 718ex 系列 量程: 分辨率: 准确度: 功能: 输出压力, 内置手泵 量程: 注:	注: 用 -830 m 过压: 0.001 0.05% 零、 注: 用 通过 29种 bar 过压 取决 达 0.0 满度 零、 注: 介 块指 -820 m 支持 ° c), ° c), cm h ₂ kg/cm
--	---	--

技术数据:		
测量精确度:	量程: 0-24 ma 分辨率: 0.001 ma 准确度: 0.02% rdg ± 2 个字	
显示		液晶显示屏, 5 位压力和电流同时

环境特性	
工作温度	-10 ° c 至 55 ° c
储存温度	-40 ° c 至 60 ° c
湿度 (无冷凝)	95% (10 ° c 至 30 ° c) 75% (30 ° c 至 40 ° c) 45% (40 ° c 至 50 ° c) 35% (50 ° c 至 55 ° c)
运行海拔高度	3,000 m 最大

安全特性	
安全	atex ii 1g eex ia iic t csa certification i.s. div 1 groups a-d, t

机械和通用技术指标	
尺寸	216 mm l x 94 mm h (含防护套)
重量	大约 992 g (含防护套)
保修期	3 年
抗冲击性	1 米跌落试验
振动	随机, 2 g, 5-500 hz
电池类型	一节 9 v 碱性电池, ansi/n iec 6lr619v 电池寿命: 4 至 20 小时, 取决于具体

fluke 718ex本安型压力校准器配件：

型号名称	描述
fluke 718ex 30g	压力校准器 每个校准器均包括: 红色防护套tl75 测试线ac72 测试夹介质过滤器cd版用户手册 (英文、法文、德文、西班牙文、意大利文、荷兰文、挪威文、丹麦文、瑞典文、芬兰文、芬兰文、葡萄牙文、韩文、日文)
fluke 718ex 100g	压力校准器
fluke 718ex 300g	压力校准器

请联系我们获取最新报价及产品资料单位名称:深圳市欧亚精密仪器有限公司联系人：王军朋先生
q : 2028808453手机：13538187378电话：0755-23501616传真：0755-85258997地址：深圳市宝安区沙井创新路广场1号0908

本产品的加工定制是否，品牌是FLUKE/福禄克，型号是Fluke718Ex，测量范围是-830mbar至2bar (kPa)，精度等级是0.0001bar，环境温度是-10oC至55oC ()，装箱数是套