

APB-SO2隔爆型二氧化硫检测变送器，二氧化硫变送器，工业变送器

产品名称	APB-SO2隔爆型二氧化硫检测变送器，二氧化硫变送器，工业变送器
公司名称	杭州艾普仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:艾普 型号:APB-SO2
公司地址	杭州市江干区笕丁路168号
联系电话	0571-88294735 13386528188

产品详情

产品简介

apb基本型气体检测变送器（隔爆型）

采用高精度气体敏感元件，灵敏度高，响应时间快，抗干扰程度高，连续工作，寿命长，机体小操作方便。仪表界面实时浓度显示、高亮度二级管闪烁，可与本公司防爆型声光报警器配套使用效果更佳。

产品特点

长寿命、高灵敏度、低漂移，工作稳定可靠 传感器故障自检、两级浓度报警，具有继电器输出功能
液晶或数码管气体浓度数字显示和工作状态显示 具有温度补偿、自动零点校正功能 4~20ma标准模拟输出和rs485数字输出，可上传dcs、plc系统 红外遥控方式或磁棒控制方法，不开盖即可对探测器进行调整，安全方便 采用隔爆式设计适用于危险条件1、2区

技数参数

检测原理：催化式/电学式； 采样方式：自然扩散； 显示方式：液晶显示浓度值； 状态指示：LED灯指示电源、一级报警、二级报警； 调试方式：红外遥控； 环境温度：-20 ~ 50 ； 相对湿度：<95%； 防爆方式：隔爆型； 防爆等级：exd ct6； 电源：dc24v ± 25%； 输出信号：电流：（4~20）ma、频率：200hz~1000hz（可选） 开关量：2个（一级报警点、二级报警点）； 功耗：3w； 使用电缆：1.5mm² × 3； 探测器与主机间最大距离：1000m； 整机重量：2000g； 压力限制：86kpa~106kpa；

被测气体	测量范围	可选量程	分辨率	响应时间
可燃 ex	0-100%lel	0-100%vol	1%lel/1%vol	15秒

一氧化碳 co	0-1000ppm	0-500/2000/5000ppm	0.1/1ppm	15秒
甲烷 ch4	0-100%vol	0-100%vol	1%vol/0.1%vol	20秒
乙醇 c2h5oh	0-100%lel	0-100%vol	1%lel/0.1%vol	20秒
二甲基甲酰胺	0-20ppm	0-50、 1000ppm	0.1ppm/1ppm	20秒
氢气 h2	0-100%lel	0-1000ppm	1%lel/1ppm	20秒
乙炔 c2h2	0-100%lel	0-100%vol	1%lel/1%vol	20秒
氧气 o2	0-25%vol	0-30%vol	0.1%vol	15秒
臭氧 o3	0-10ppm	0-20、 100ppm	0.01ppm/0.1ppm	20秒
硫化氢h2s	0-100ppm	0-50、 200、 1000ppm	1/0.1ppm	15秒
二氯/三氯甲烷	0-100ppm	0-50、 200、 1000ppm	1/0.1ppm	15秒
氯铈氟	0-100ppm	0-50、 200、 1000ppm	1/0.1ppm	15秒
氢化钠	0-10ppm	0-20、 100ppm	0.01ppm	20秒
氮气 n2	0-30%vol	0-30%vol、 100%vol	1/0.1ppm	20秒
氢气 h2	0-1000ppm	0-5000、 10000ppm	1/0.1ppm	20秒
氯气 cl2	0-20ppm	0-10、 100ppm	0.1ppm	20秒
氨气 nh3	0-100ppm	0-50、 500、 1000ppm	1/0.1ppm	20秒
甲醛	0-100ppm	0-50、 100、 ppm	1/0.1ppm	20秒
四氢噻吩	0-100ppm	0-50、 100、 ppm	1/0.1ppm	20秒
二氧化硫 so2	0-20ppm	0-50、 1000ppm	0.1/1ppm	20秒
一氧化氮 no	0-250ppm	0-500、 1000ppm	1ppm	20秒
二氧化氮 no2	0-20ppm	0-50、 1000ppm	0.1/1ppm	20秒
ch2o	0-20ppm	0-5、 10、 20ppm	0.01ppm	30秒
一氧化二氮	0-20ppm	0-5、 10、 50、 100p pm	0.1/1ppm	20秒
二氧化碳	0-2000ppm	0-5000-50000ppm	1、 0/01ppm	20秒
砷化氢	0-10ppm	0-5、 10、 50、 100pp m	0.01/0.1ppm	20秒
二甲苯、 甲苯	0-20ppm	0-5、 10、 50、 100pp m	0.01/0.1ppm	30秒
hcl	0-20ppm	0-20、 50、 100ppm	0.1/0.01ppm	20秒
未列气体请联系公司				

本产品的加工定制是是，品牌是艾普，型号是APB-SO2，测量范围是0-100PPm，测量对象是SO2，测量精度是0.1PPm，电压是220（v），分辨率是0.1/1PPm，电源是DC24V ± 25%