

原装日立 FG-7E 4-10形 启辉器 点灯器 启动器 点触器 跑泡

产品名称	原装日立 FG-7E 4-10形 启辉器 点灯器 启动器 点触器 跑泡
公司名称	深圳市宝安区松岗辉达嘉机电商行
价格	面议
规格参数	型号:FG-7E 灯管功率:4-10 (W) 类型:荧光灯启辉器
公司地址	广东 深圳市宝安区 松岗街道花果山社区松园三巷139号
联系电话	18938074219

产品详情

hitachi日立点灯器fg-7e启辉器 跳泡 点灯管 4-10形

品牌：hitachi日立

型号：fg-7e 直径：17mm 全长：40mm

口金：e17 使用电压：100v ~ 110v 包装：25个/盒

使用瓦数：4-10w

进口松下点灯管110v fg-1e 10-30

松下panasonic fg-1e电子启辉器 瞬间启动光管 10-30w适用

fg-7e产品名称:点灯管(又称启辉器)fg-7e产品型号:fg-7efg-7e产品管径:17mmfg-7e产品长度:40mmfg-7e产品质量:9克
100vfg-7e产品动作所需时间:3秒以下fg-7e产品寿命:6000次以上fg-7e产品口金:e17fg-7e适合灯管:fl4、fl6、fl8、fl10、
l9、fpl4、fpl6、fpl9、fdl9、fml9、gl-4、gl-6、gl-8、gl-10

东芝出品,质量保证!!!

东芝知识: 启辉器的组成:氖泡,和内部的热变形接触点。有一些还在奶泡上并联一个电容作保护作用。 启辉

作原理:通上电压，氖泡发光，发热。内部的热变形金属受热后由原来的u型开始伸直，触碰到另外一个电极，开泡冷却，通路断开，镇流器在电路断开的瞬间产生高压，激活日光灯

本产品的型号是FG-7E，灯管功率是4-10（W），类型是荧光灯启辉器，品牌是Hitachi/日立，额定功率是4-10（W），峰值电压是100-110（V），跳泡样式是平泡，连接方式是螺旋，加工定制是否