

结晶釜（无锡货源）闭式

产品名称	结晶釜（无锡货源）闭式
公司名称	滨湖区勤悦化工设备厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 结构类型:闭式 连接形式:对焊法兰式
公司地址	江苏无锡市滨湖区滨湖区南泉南湖路
联系电话	13906184234

产品详情

结晶釜简介

本产品用于医药、化工、食品、轻工等行业中的水解、中和结晶、蒸馏、蒸发、储存等生产环节。不锈钢材料制造。搅拌器有锚式、框式、桨式、涡轮式，转动机构可采用摆线针轮减速机、无级变速减速机，密封装置可采用机械密封，加热冷却采用夹套结构，加热方式有蒸汽、电加热、导热油，以满足耐酸、耐碱、耐高温、耐磨损、抗腐蚀等不同工作环境的工艺需要。可根据用户工艺要求进行设计、制造。其它要求可根据用户要求设计、制作。结晶釜是物料混合反应后，夹层内需冷冻水或冷媒水急剧降温的结晶设备，其关键环节在于夹层面积的大小，搅拌器的结构形式和物料出口形式，罐体内高精度抛光，以及罐体内清洗无死角的要求来满足工艺使用条件。本公司对不同的工艺要求，具有丰富的设计和制造经验。根据用户需要，所生产的设备符合gmp验证要求。可生产0.3-6m³的结晶釜，设备保温可根据用户要求制作。

主要技术参数：

规格 I	内锅直径 mm	夹套直径 mm	电动机功率 kw	减速机型号	搅拌转速 r.p.m
300	700	800	1.5	blb 1.5-1-17	60-80
500	900	1000	2.2	blb 2.2-2-17	60-80
800	1100	1200	3	blb 3-2-17	60-80
1000	1200	1300	3	blb3-2-23	60-80
1500	1200	1300	4	blb 4-3-23	60-80
2000	1300	1400	4	blb 4-3-23	60-80
2500	1400	1500	5.5	blb 5.5-4-23	60-80
3000	1400	1500	5.5	blb 5.5-4-23	60-80
3500	1500	1600	5.5	blb 5.5-4-23	60-80
4000	1600	1700	5.5	blb 5.5-3-23	60-80
5000	1800	1900	7.5	blb 7.5-4-23	60-80
6000	1900	2000	7.5	blb 7.5-4-23	60-80

本产品的加工定制是是，结构类型是闭式，连接形式是对焊法兰式，搅拌转速是63