

烤漆设备。喷塑设备。喷漆设备。除尘设备

产品名称	烤漆设备。喷塑设备。喷漆设备。除尘设备
公司名称	杭州萧山仙明机电设备厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:启明
公司地址	萧山区衙前镇项漾村草漾路1号
联系电话	85554397 18967156217

产品详情

生产销售：家具喷烤漆房，各种机械设备烤漆喷漆设备。木门喷烤漆房，汽车喷烤漆房，乐器喷烤漆房，洁具卫浴喷烤漆房，橱柜喷烤漆房，展柜喷烤漆房。全自动喷漆机，打磨台。虹欧是一专门从事木制品家具喷烤漆房，汽车喷烤漆设备，工业涂装设备，高温净化烤漆房,订做各种异型烤漆房!本公司涂装设备分别服务于汽车制造业,机械加工业,军工企业,铁路机车车辆,科研院校,技工学校,家具行业,汽车4s店等行业。通过先进的制造技术，皆在向木工家具制造行业，汽车喷烤漆行业提供高品质喷烤漆设备，相应的配套设备和全面的周到的技术服务。水帘喷漆台：主要用于各行各业的喷漆流水线，车间作喷漆废气处理的环保设备。其特点是能把喷漆时间剩余的漆粉直接打在水池里或水帘面上，而喷漆时产生的气味及少量的漆粉通过多层水帘幕过滤后经排风机排到喷漆房外，从而起到净化喷漆工作环境及保护人身健康的作用，又能使喷漆的工件表面增强光洁度。该机操作简单，使用稳定、安全，是一种新型的、值得大力推广的环保设备。如何选择烤漆房 选择一个合适的烤漆房，不但能最大程度地满足对高水平喷漆的要求，让我们可以在最短的时间内喷涂出完美无瑕的车身漆面，而且还能给喷漆师傅带来安全、健康、明亮、舒适的工作环境。那么，怎么样的烤漆房才是合格的呢？

一般来说，烤漆房的好坏应从以下几个方面进行衡量： 1. 明亮度。 —

一般来说，烤漆房内明亮度需达到800~1000勒克司，而且需要使用接近d65光源的灯光，同时房内墙壁应为哑光白色； 2. 空气流量。

烤漆房内的空气由上至下均匀流动，流速为0.2~0.3m/s；

3. 过滤效果。 这要看烤漆房顶棉的型号，可以在使用烤漆房时在房内用太阳灯照射上部，通常每平方米极细小灰尘应小于5颗；4. 墙壁密封效果。烤漆房必须是密封的，而且在接缝处不应有漆尘的积聚； 5. 保证正压。

烤漆房的进风量应略大于出风量，使烤漆房保持在正压的状态下；

6. 加热系统的密封效果。

在燃烧器和烟筒周围应密封良好，不可出现燃烧后的油灰；

7. 升温速度。 烤漆房从20℃升至60℃所用的时间大约是10~15min，同时应注意有些烤漆房的温度计不准，测量温度时要以烤漆房内金属车身的温度为准。 及辅助设备的作用，可较理想地完成对工件喷漆及漆雾净化目的

本产品的加工定制是是，品牌是启明