

## 产品三相自耦减压变压器系列 QZB-55KVA

产品名称	产品三相自耦减压变压器系列 QZB-55KVA
公司名称	浙江三团电器有限公司
价格	面议
规格参数	电压比:360/36 电源相数:三相 额定功率:22
公司地址	中国 浙江 温州 乐清市 薛宅工业区
联系电话	86 577 61760807 13868752200

## 产品详情

### <<公司概况>>

我公司是一家经国家相关部门批准注册的企业，公司以市场开拓和技术开发为先导，是专业生产加工、经销批发软启动、电机、变频器、ups、eps、电力变压器、漏电断路器、温控器、加热器、变压器、稳压器、墙壁开关等200余个系列，6000多种低、高电器产品规格的私营合伙现代化企业，并先后荣获“sio9001国际质量管理体系证书”。

公司严格按照国家制造标准运行，多年来，我们培养了一支制造的专业化队伍：我们已有二十余年来的制造经验：为用户提供安全、可靠的优良产品。该产品广泛应用于铁路、公路、桥梁、隧道、冶金、化工、船舶、炼油和食品等工矿企业，产品在使过程中深受国内外用户的好评。我们以雄厚的实力、合理的价格、优良的服务与多家企业建立了长期的合作关系，公司本着“诚信为本，用户至上，信誉第一”的经营宗旨，回报用户，奉献社会，热诚欢迎各界人士前来参观、考察、洽

谈业务！

咨询电话：0577-61760807

## 产品属性

qzb自耦变压器

### 一、产品特点

利用变压器降压的特点，降低电动机的起动电流，以发送电动机起动时对输电网络的影响，1小时内连续启动20s。具有结构简单、用料省、体积小等优点，尤其在变压比接近1的场合显得特别经济。二、产品

适用于交流50hz,额定电压380v,功率14kw-300kw的三相鼠笼型感应电动机的不频繁降压起动,以改善电动机

输电网络的影响.

三、使用环境海拔高度不超过2500m；1周围空气温度；最低空气温度：-40

2空气相对湿度：最湿月的月平均最大相对湿度为90%，同时该月的月平均最低温度为25℃，并考虑到因温度3产品表面上的凝露。3无显著摇动和冲击振动的地方。4无爆炸危险的介质中，且介质中无足以腐蚀金属和破坏纤维埃（包括导电尘埃）。

5在没有雨雪侵袭的地方。

### 四、型号及含义

### 五、外形及安装尺寸

### 六、技术特征

## 销售渠道

我公司主要销往的城市分别有:上海、浙江、江苏、安徽、内蒙古、新疆、重庆、云南、陕西、河北、河南、江西、四川、广东、广西、香港、吉林、黑龙江、辽宁、宁夏、甘肃、陕西、山东、福建、海南等地。多年来的质量和信誉，已于几百家客户建立了长期合作的关系。

## 售前服务

一、提供技术咨询：0577-61760807我们会在10个小时以内，根据您的需要为您提供任何专业技术及价格方面并且邮寄相关样品及产品资料，或者及时对于您所关心的任何问题给予快速回复等等。

二、提供考察接待：我们欢迎您随时随地莅临公司现场考察，并为您提供任何便利条件。

## 售中服务

一、无论您是国外的客户还是国内的客户，无论您是我们的老客户还是我们的新朋友，无论您的合同金额是多大，我们都将诚信、公平、热情、严谨地同您对待；二、我们保证守时、保质、保量地严格执行合同规定的各项条款，并且为客户提供超值的服务等。

## 售后服务

我们建立了全球售后服务信息处理系统，24小时跟踪客户。 一、自购买之日起，提供各种技术培训。 二

物流：顺丰速运、尊龙快运、天天快运、及全国公铁联运。目的地：全国主要城市或中转、主要港

## 运费说明

物流：顺丰速运、申通快递、圆通快递、尊龙快运、天天快运、及全国公铁联运。目的地：全国主要城市或  
要港口（宁波、上海、厦门、福州、广州等）。

可代办运输运费到付，也可含运费送货

## 联系我们

手 机：15726870120

电 话：0577-62759353

传 真：0577-56848069

qq：613932483

613932484

地 址：浙江省乐清柳市

本产品的电压比是360/36，电源相数是三相，额定功率是22，防潮方式是开放式，冷却方式是油浸风冷式，冷却形式是干式，频率特性是高频，品牌是其他，绕组形式是自耦，铁心形式是壳式，铁心形状是环型，外形结构是立式，效率( )是95，型号是QZB-55KVA，加工定制是是，应用范围是自耦