

# 半自动衣架小五金浸塑设备

产品名称	半自动衣架小五金浸塑设备
公司名称	杭州永销机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:永乐 型号:YL02-1500
公司地址	中国 浙江 杭州市萧山区 所前镇所前北路61号
联系电话	86-057183201768 15925675998

## 产品详情

### 一、设备的结构

整套设备是由加热箱、塑化箱、升降装置滑动模板导轨，整体控制柜组合而成。

### 二、设备的材质

1、箱体内外、材料为1.5热钢板，折弯拼装而成，保温层为80mm厚，保温材料是硅酸铝。

2、升降装置，由液压站油缸或调速电机、减速机、蜗杆组成一套可控浸塑环节。滑动模板导轨支撑连接点是由角铁方管、槽钢、焊接拼装而成。

### 四、设备的操作流程

首先把加热箱内温度升到250~350 左右，塑化箱内温度为180~200 ，再将提前挂在或吸在模板上工件，推入加热箱内，1-2分钟后再推第二块模板，等第一块模板达到所需的时间后，由工作人员将其拉出操作升降按钮进行浸塑，然后推到塑化箱进行塑化，最后拉出，自然冷却后即可收下工件。

### 五、设备的生产效率

按照设备液体斗与流化床最大有效加工面积长1100\*宽1000\*高500mm大小不同的工件、产量不同、每小时可浸模板次数在20-30板。

### 六、设备加热方式与能源所耗

1、点加热、这种方式最常见，有点是操作方便，安全升温快。缺点是耗电量大，加工成本高。整套设备在生产过程中平均每小时耗电量在40-50元。

2、瓦斯加热：这种方式是采用红外线燃烧器进行加热，优点是升温快运行成本较低工件受热均匀，缺点是经常换气瓶，造价成本高。整套设备在生产过程中平均每小时耗瓦斯在20-30元。

本产品的加工定制是是，品牌是永乐，型号是YL02-1500，功率是38KW，电压是380V，适用范围是衣架小五金，规格是2400\*1100\*550箱体尺寸