

探矿皮带接头机，接头机，硫化接头机

产品名称	探矿皮带接头机，接头机，硫化接头机
公司名称	河南省探矿机器制造有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:探矿 型号:1400
公司地址	郑州市中原西路与新田大道交叉口向南1000米路西
联系电话	0371-67593388 18790270028

产品详情

该机适合于修补尼龙及其它各类运输胶带，修补宽度最大可达到650-2200mm电加热盘外规格有350 × 350、350 × 1000、350 × 1400mm修补时的硫化温度为145℃，一般在0 ~ 200℃间可以调节。

使用220伏/380伏交流电，硫化压力为1.5mpa，操作时采用电控箱全自动控制，采用水压泵加压并由热电阻温度计进行测温，操作简捷方便，工作时电阻板表面温度差一般不超过±3-4℃是理想的胶带修补设备。

说明:1、电压220v或380v；2、压力0 ~ 2.5mpa(气压)；3、加热板配有水冷却；4、温度范围0 ~ 200℃任意调节；5、温控系统为自动控制；6、本机为铝合金材料。

项目 item	技术参数 parameter	技术参数parameter	250t 推出式平板硫化机 250tons flat vulcanizing ine
规格 type			
公称合模力 normal pressing pressure	1000kn	1600kn	2500kn
热板规格 heating plate specification	600*600mm	750*850mm	1000*1000mm
热板距离 heating plate space	125mm	125mm	300mm

工作层数	1-4	1-4	1-4
working layers			
最大液压力	16mpa	16mpa	20mpa
maximum working pressure			
热板单位面积压力	2.8mpa	2.5mpa	2.5mpa
per unit area pressure of heating plate			
柱塞行程	500mm	500mm	500mm
plunger stroke			
加热方式	蒸汽加热，电加热	蒸汽加热，电加热	蒸汽加热，电加热
heating method	stream heating , electric heating	stream heating , electric heating	stream heating , electric heating
电机功率	3kw	5.5kw	8.5kw
motor power			
外形尺寸 (l*w*h)	2070*1050*2230mm	3000*1160*2535mm	2140*2600*3388mm
machine size			

本产品的加工定制是是，品牌是探矿，型号是1400，外形尺寸是1700*900（m），重量是900kg（kg）