

# 户外防水隔离开关 SP-1P20A 250V 防水负荷开关 安全开关

产品名称	户外防水隔离开关 SP-1P20A 250V 防水负荷开关 安全开关
公司名称	上海斯普威尔电气有限公司宝山分公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:saipwell/斯普威尔 型号:SP-1P20A
公司地址	上海市宝山区蕙川路512号4幢8层K座
联系电话	021-33050669 13774232793

## 产品详情

### 产品展示

### 产品说明 防水隔离开关

具有超强的防水和防尘功能，能有效的防止尘埃、油污的进入，在遇雨水或强烈喷水时不会影响产品的使用性能；同时具备防腐、防紫外线、耐寒耐高温、抗老化等特性；它能完美的解决您在雨水、灰尘、冰冻、高温、强紫外线等恶劣的户外环境中安全用电的需求，耐气候隔离开关应用范围广泛，适用于任何户外应用条件

### 规格范围

单极，双极和三极开关，1p、2p、3p电流使用范围10a~80a.底座安装装置提供了更容易的端接和更大的接线空间。（开关尺寸为165mm\*82mm,总高85mm）额定电压：110~440v。防护等级：ip65。

开关底座终端盒的安装机构提供了更大、更简便的接线位置。

安装接地和中性连接杆带双重加紧螺钉，能有效的将所有的电缆固定在终端盒上，并可靠的夹紧，以防止液体渗漏。终端端口孔径尺寸5~6mm。

安全性更高，安装开关到金属结构设有一个绝缘帽，绝缘帽罩住底座安装螺钉，防止接触到带电电缆。绝缘盖能可靠的把开关安装到金属结构上，whd面板盖与底座的组合采用两枚塑料螺钉，可全面避免漏电。

每只装置提供每个接线口都有配有带螺纹的导管接头与带螺纹的异径管，以便连接到25mm或20mm导管与螺帽上；螺帽必须安装，以保证ip额定值。

耐冲击底座和盖在几乎所有安装条件下可以承受猛烈的碰撞。底座与盖之间分由一耐气候防水密封圈密封。

关于安全性，使用在经过深加工浇注的挡板上、在“ off ” 位置留有直径为7mm的孔，在维护或检修时，可用来对控制杆挂锁，深度安装的隔板能确保以防止操纵杆意外转换、操作

所有产品都符合iec60947-3标准，可在任何恶劣的工作环境中，对电源提供安全可靠的控制

外观颜色：开关的标准色为灰白色

产品的其它规格：

sp-1p20a sp-1p35a sp-1p63a

sp-2p20a sp-2p35a sp-2p63a

sp-3p20a sp-3p35a sp-3p63a

sp-4p20a sp-4p35a sp-4p63a

本产品的加工定制是是，品牌是saipwell/斯普威尔，型号是SP-1P20A，工作电压是250（V），过载电流是20（A），寿命是10000（次），产品认证是ce，主要用途是适用于室内，室外电气，电子，消防设备，端子箱，控制板，通信，船舶，石油化学，沿海工厂，PCBBOX,，旋转角度是45（度）