XQP-40-50KVA频敏起动柜

产品名称	XQP-40-50KVA频敏起动柜
公司名称	上海三团风机电器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:其他 型号:XQP-40-50KVA 介质材料:合金电解
公司地址	中国 浙江 温州市 浙江省柳市镇薛宅路口
联系电话	86-0577-27887105 18657766522

产品详情

xqp系列频敏起动控制箱 qq1138899573 适用于交流50hz,电压380v,电流600a及以下的三相绕线型异步电动机的起动、停止及运行控制,也可用于不频率操作、不可逆、不调速和不要求自动的场所。

手机:13588982780 电话:0577-61760807 传真:0577-56848069 qq:97027567 97027568 <<公司概况>>

我们以色彩演绎时尚,以手工装点 生活,以创意诠释精彩,以一切流行美丽 事业!

上海三团风机电器有限公司是一家集生产加工、经销批发的私营合伙企业,本公司是专业生产矿用防爆风机、高温消防风机、混流、斜流风机、民用风机、厂用防爆风机、船用隧道风机、高低压离心风机、风机专用电机、电力变压专用风扇、隧道风机,高低压开关柜、变频器、软启动、直流屏半导体、刀开关、断路器 dz30le dpnl dz47le c45 l7 bh dw10 dw17

dw45、接触器cjt1 cj20 cj40 cj12 cj16 (19) cjx1 cjx2 cjx8 (b) cjx5 czo、热继电器jrs1 jrs2 jrs5jr36 jr20 jr28 jr29 jda gr1、固态jgx-1 jgx-3 jz7 jzc1 jzc4、中间继电器 js7、时间继电器js10 js14c dh11s js48s stpa h3ba jtx jqx hh52p jzx ,bhq、电动机综合保护器 继电器 高精度大功率单相固态继电器h3100zf h3290zf插座pf py ptf tp 半导体晶闸管双电源byq1 byq30熔断器rto 电容器bsmj0.4稳压器变压器bk svc灯具 仪器仪表 温控仪 压力表 互感器 计量箱ils-6 按钮信号灯、行程开关 起动器 凸轮控制器 电磁铁 墙壁开关、端子接线板、频敏变阻器 电阻器 导轨 避雷器 跌落式高压熔断器 负荷隔离真空fn12 200余个系列,电磁离合器6000多种产品 规格。上海三团风机电器有限公司是一家 经国家相关部门批准注册的企业,以雄厚 的实力、合理的价格、优良的服务与多家 企业建立了长期的合作关系。

上海三团风机电器有限公司热诚欢迎各界 前来参观、考察、洽谈业务!

以下为实体产品图

适用行业

矿用防爆风机,高温

固态继电器

民用风机,厂用

高低压

断路器系列;防爆,高压真,线卡系列;仪器仪表系列电f360,rcbo,nfin,17;电磁:信号灯系列:墙壁开关系列

abb系列;胶木壳系

我们的销售渠道

我公司主要销往的城市分别有:上海、浙江、江苏、安徽、内蒙古、新疆、重庆、云南、陕西、河北、河南、东、广西、香港、吉林、黑龙江、辽宁、宁夏、甘肃、陕西、山东、福建、海南等地。多年来我们凭借良好的了长期合作的关系。

售前服务

一、 提供技术咨询:0577-61721053我们会在10个小时以内,根据您的需要为您提供任何专业技术及价格方面 并且邮寄相关样品及产品资料,或者及时对于您所关心的任何问题给予快速回复等等。

二、提供考察接待:我们欢迎您随时随地莅临公司现场考察,并为您提供任何便利条件。

售中服务

一、 无论您是国外的客户还是国内的客户,无论您是我们的老客户还是我们的新朋友,无论您的合同经额 ,我们都将诚信、公平、热情、严谨地同一对待; 二、

我们保证守时、保质、保量地严格执行合同规定的各项条款,并且为客户提供超值的服务等。

售后服务

我们建立了全球售后服务信息处理系统,24小时跟踪客户。 一、 自购买之日起,提供各种技术培训。 二 物流:顺丰速运、尊龙快运、天天快运、及全国公铁联运。目的地:全国主要城市或中转、主要港

运费说明

物流:顺丰速运、申通快递、圆通快递、尊龙快运、天天快运、及全国公铁联运。目的地:全国主要城市或 要港口(宁波、上海、厦门、福州、广州等)。

可代办运输运费到付,也可含运费送货

联系我们

手 机: 13588982780

电 话:0577-61760807 传 真:0577-56848069

qq: 97027567

97027568

地 址: 中国浙江乐清柳市

本产品的品牌是其他,型号是XQP-40-50KVA,介质材料是合金电解,应用范围是频敏起动柜,外形是13,功率特性是大功率,频率特性是超高频,调节方式是固定,引线类型是径向引出线,允许偏差是 \pm 30(%),耐压值是1600(V),等效串联电阻(ESR)是88(m),标称容量是77(uF),损耗是66,额定电压是380(V),绝缘电阻是66(m),温度系数是90