

BSMJ0.4-15-3自愈式并联三相电容器

产品名称	BSMJ0.4-15-3自愈式并联三相电容器
公司名称	广发电器集团有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:广发/CHGF 型号:BSMJ0.4-15-3 介质材料:合金电解
公司地址	中国 浙江 温州 乐清纬20路251号
联系电话	86 0577 27828216 15967777006

产品详情

概述

自愈式低电压并联电容器是采用先进的金属化膜作为材料，引进国外先进技术、设备，严格按照国家标准及iec标准生产；主要用于抵押电网提高功率因数，减少线路损耗，改善电压质量，是国家推荐使用的新型节电产品。

本公司依靠科技优势和严格按is09002质量体系管理，产品质优价廉、服务周到。保质期由一年提高到一年半，明显高于国内同行产品。

主要特点

- 1、体积小，重量轻:由于采用金属化聚丙烯膜材料作为介质，体积、重量仅为老产品的1/4和1/5。
- 2、损耗低：实际值低于0.1%，所以电容器自身的能耗低，发热少，温度低、工作寿命长、节能效果佳。
- 3、有优良的自愈性能：过压所造成介质局部击穿能迅速自愈，恢复正常工作，使可靠性大为提高。
- 4、安全性：内装自放电电阻和保险装置。内装放电电阻能使电容器上所带的电能自动泄放掉：当电容器发生故障时，保险装置能及时断开电源，避免故障的进一步发展，确保使用安全。
- 5、不漏油：本电容器采用先进的半固体浸渍剂，滴熔点高于70℃，在使用过程中不漏油，避免

了环境污染，电容器也不会因失油而失效。

主要技术指标

- 1、使用条件：环境温度-25 ~+50 ，湿度小于等于85%，海拔2000米以下。
- 2、额定电压：250vac , 400vac,450vac,525vac,690vac,750vac,1050vac。
- 3、额定容量：1~60kvar。
- 4、容量允值：0~+10%。
- 5、损耗角正切值：在工频额定电压下，20 时低于0.1%。
- 6、交流耐电压：极间1.75倍额定电压10秒钟，极壳间3kv10秒钟。
- 7、最高允许电过压：110%倍额定电压。
- 8、最高允许过电流：130%倍额定电流。
- 9、自放电特性：电容器加2un直流电压，断开电源3分钟后，剩余电压为50v以下。
- 10、符合标准：gb12747-1991 iec831-1998。

售前服务

- 一、提供技术咨询：0577-27828216我们会在10个小时以内，根据您的需要为您提供任何专业技术及价格方面的咨询、并且邮寄相关样品及产品资料，或者及时对于您所关心的任何问题给予快速回复等等。
- 二、提供考察接待：我们欢迎您随时随地莅临公司现场考察，并为您提供任何便利条件。

售中服务

- 一、无论您是国外的客户还是国内的客户，无论您是我们的老客户还是我们的新朋友，无论您的合同金额是大还是小，我们都将诚信、公平、热情、严谨地同一对待；
- 二、我们保证守时、保质、保量地严格执行合同规定的各项条款，并且为客户提供超值的服务等。

售后服务

我们建立了全球售后服务信息处理系统，24小时跟踪客户。 一、自购买之日起，提供各种技术培训。 二、本公司产品一律质保1年，我们的质量和服务期待您的检验。

运费说明

物流：顺丰速运、申通快递、圆通快递、四通物流、蟾东物流、永兴物流、骏发物流等。目的地：全国主要城市或中转、主要港口（宁波、上海、厦门、福州、广州等）。

运输运费到付

联系我们

联系人：夏小姐

手机:15967777006

座机：0577-27828216

qq：734502598

旺旺：dachaoele

地址：浙江省乐清市经济开发区纬二十路251号

我们以色彩演绎时尚，以手工装点生活，以创意诠释精彩，以一切流行美丽事业!

中国广发电器集团有限公司是一家集研制、设计、生产、销售为一体的高低压电器、透明电表箱、输变电成套、电力变压器专业生产企业，拥有十余项国家专利。本公司是专业生产各类小型断路器、塑壳断路器、电力变压器、交流接触器、高低压开关柜及成套等高低压电器，品种规格齐全、工艺严谨、制作精密、外形美观、使用方便。乐清市广发电器集团有限公司是一家经国家相关部门批准注册的企业，以雄厚的实力、合理的价格、优良的服务与多家企业建立了长期的合作关系。

中国广发电器集团有限公司热诚欢迎各界前来参观、考察、洽谈业务！

我们的销售渠道

我公司主要销往的城市分别有:上海、浙江、江苏、安徽、内蒙古、新疆、重庆、云南、陕西、河北、河南、湖北、湖南、江西、四川、广东、广西、香港、吉林、黑龙江、辽宁、宁夏、甘肃、陕西、山东、福建、海南等地。多年来我们凭借良好的质量和信誉，已于几百家客户建立了长期合作的关系。

详细信息请与我公司联系

广发电器集团有限公司

地址：乐清经济开发区纬20路251号

电话：0577-27828216

传真：0577-27828200

网址：www.chgf.cc

本产品的品牌是广发/CHGF，型号是BSMJ0.4-15-3，介质材料是合金电解，应用范围是低压，外形是长方形，功率特性是小功率，调节方式是可变，允许偏差是 $\pm 10(\%)$ ，标称容量是299(uF)，损耗是低于0.1%，额定电压是400(V)