

# 电子导轨式组合继电器JHXH-2F洪都继电器

产品名称	电子导轨式组合继电器JHXH-2F洪都继电器
公司名称	无锡威硕精密电子有限公司
价格	面议
规格参数	应用范围:通信 品牌:洪都 型号:JHXH-2F/C-024-15-100-2H2D-1
公司地址	无锡市惠山区堰桥街道长安社区长八路28#(堰桥)
联系电话	0510-66893799

## 产品详情

概述：该组合继电器使用方便的电子模块外壳，能够可靠地安装在导轨上，可以为各种应用提供继电器接口，满足过程控制领域信号处理的不同要求。组合继电器具有单输入单稳态，单输入双稳态，双输入单稳态，双输入双稳态四种形式。 主要技术要求： 激励端：电源：直流  
输入电压允许范围：0.8至1.1 $u_n$  输入电流允许范围：0.8至1.1 $i_n$  ( $u_n$ ：额定电压， $i_n$ ：额定电流) 接线端子的1、6脚为启动输入端，1为正极，6为负极；7、12脚为复位或保持输入端，7为正极，12为负极。激励量为交流，可特殊加工。 触点负载：阻性220vac 5a；感性220vac  $\cos \phi=0.4$  250va；感性220vdc =5ms 50w 触点形式：2h2d, 4h, 4d, 1h3d, 3h1d, 2z 动作时间：10ms、15ms、20ms三种形式  
输出触点接触电阻：0.1 绝缘电阻：1000m 介质耐压：同组触点间1500v, 50hz, 历时1分钟；不同组触点间，输入端与触点间，输入端与输入端间2000v, 50hz, 历时1分钟。 电寿命：105次  
外壳厚度：35mm 接线数据：螺钉连接方式 压接方式 刚性导线 (mm<sup>2</sup>) 0.14~2.5 0.2~1.5 柔性导线 (mm<sup>2</sup>) 0.14~1.5 0.2~1.5 awg 26~14 24~16

本产品的应用范围是通信，品牌是洪都，型号是JHXH-2F/C-024-15-100-2H2D-1，产品系列是JHXH-2F，触点负载是详见说明书，触点切换电流是详见说明书，触点切换电压是详见说明书，触点形式是二开二闭，额定电流是详见说明书，额定电压是DC12-24，防护特征是详见说明书，线圈电源是详见说明书，线圈功率是详见说明书