

中光强航空障碍灯 B 型LED双联航空灯 ZH-800AM/S

产品名称	中光强航空障碍灯 B 型LED双联航空灯 ZH-800AM/S
公司名称	深圳市锐步科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 型号:ZH-800AM/S 类型:中光强航空障碍灯
公司地址	广东省深圳市宝安区福永镇永福路金港科技园A 栋1楼
联系电话	0755-25828066 18923728372

产品详情

产品介绍

产品信息

zh-800am/s中光强b型双联障碍灯为红色闪光航空障碍灯，当建筑物高于45米而不足105米时单独使用或再配合低光强一起使用。当建筑物高度高于105米时可配合中光强a型或高光强一起使用，共同起到航空障碍警示作用。

产品描述

灯罩采用pc原料，具有极其优异的抗冲击性（izod缺口冲击强度：90）、热稳定性（可耐温130）、透光性好（透光率最高达90%）、抗uv、耐老化。

灯座采用sus304不锈钢材料，将两个障碍灯集成安装为一体。

障碍灯灯座采用铝合金压铸成型，表面采用喷塑工艺，具有重量轻、防水、抗强震、耐腐蚀等特点。

光源为led，采用进口国际先进的长寿命、低功耗、高效率的led冷光源（寿命超过100000小时）。

灯具电源线路带有防浪涌装置（可抗雷击in7.5ka/5，imax15ka），能适用于恶劣的气候环境。

产品主要参数和结构图

主要技术参数

产品结构图

产品安装使用方法和注意事项

产品安装使用方法

安装前请仔细阅读产品说明书，并依据产品说明书指导安装操作。

安装前请确认电源电压和灯具电压相同，以免造成灯具损坏。

安装时请固定好灯具螺丝，防止灯具脱落。

安装时请勿将灯具感光探头对准附近光源，同时也要确保感光探头不被遮挡。

安装完成后，请检查灯具接线正确后再接通电源。

注意事项

请正确进行接线安装，防止灯具因接线错误造成损坏。

产品正常工作时，请勿随意打开灯体，防止危险发生。

灯具为防水防尘密封新结构，非专业人员请勿随意对灯具进行拆装。

本产品的加工定制是否，型号是ZH-800AM/S，类型是中光强航空障碍灯，防护等级是IP65，光源功率是20W（W），电压是AC220V/DC48V（V），主要适用范围是用于铁塔（电力，通信），烟囱（火电厂，焦化厂，化工厂等），高层建筑，大型桥梁，大型港口机械。，发光颜色是红色，产品光强是2,000cd ± 25%