

, LED障碍灯警示灯 路障灯闪烁灯

| | |
|------|-------------------------------------|
| 产品名称 | , LED障碍灯警示灯 路障灯闪烁灯 |
| 公司名称 | 上海俊铭航标光电设备有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 加工定制:是 型号:GZ-JM212 类型:双头闪光障碍灯 |
| 公司地址 | 中国 上海市 上海市康桥工业区康花路499号 |
| 联系电话 | 086 021 50560663 13585637662 |

产品详情

产品说明

gz-jm212型双头长寿命双头障碍灯采用进口超高亮度发光二极管,采用聚丙烯酸130毫米菲乃尔塑料透镜铝合金浇铸底座组成。

该灯器微电脑芯片控制,长寿命节能,光色柔和、杜绝了光污染等优点,自动光控、闪光为一体,昼夜不间断闪光场所设计,自动调节闪光颜色白天、黄昏、黎明为白光,夜间自动为红光。

该灯器为要求有备用的场所设计,一盏为主灯,另一盏为备用灯,主灯工作时,备用灯不工作,主灯出现故障,则备用灯自动转为工作灯,从而保证了整个系统的正常工作,大大提高了整套灯器的寿命,特别适应于高压输电塔架、电力烟囱、通信铁塔、及机场周围建筑标志性助航灯,外观美观,水密结构安全可靠,性能更可靠。

产品技术参数

| | |
|--------|-----------------------------|
| 型号 | gz-jm212型 |
| 供电方式 | ac220v/50hz |
| 功耗 | 20w |
| 闪光频率 | 20-60次/分 |
| 光控灵敏度 | 50-300lx |
| 光源 | 进口高亮度led |
| 有效光强 | 白天20000cd,夜间红色2000cd |
| 光源寿命 | 100000小时 |
| 工作环境 | -40 ~+70 |
| 防护等级 | ip65 |
| 底盘安装尺寸 | 外径 180mm 节圆 150mm 均布4孔 12mm |

灯器净重

5kg

本产品的加工定制是是，型号是GZ-JM212，类型是双头闪光障碍灯，防护等级是IP66，光源功率是10（W），电压是220（V），主要适用范围是适用于大厦、塔吊、电力铁塔、广播电视及微波通讯塔、高大烟囱、勘探井位、船舶导航及飞机跑道等，缺乏电源