

# 安徽/福建三网合一光纤分纤箱（生产厂）三合一分线箱

产品名称	安徽/福建三网合一光纤分纤箱（生产厂） 三合一分线箱
公司名称	慈溪市中瑞通信设备厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:中瑞 型号:ZRTX-3W
公司地址	慈溪市观海卫工业区
联系电话	086-0574-63632579 18258712000 18868681198

## 产品详情

### 移动、联通、电信三网合一光纤楼道箱

一、产品简介：ftth室外壁挂式光分路器箱用于光缆与光通信设备的配线连接，通过配线箱内的适配器，用光纤跳线引出光信号，实现光配线功能。适用于ftth工程光缆到楼后使用，安装于楼道、地下室、机房和大厦外墙。光缆也可以经分光配线箱开拨盘绕后与入户光缆熔接引出，实现光缆的直通功能，满足传统传输网络工程的需求

#### 二、主要特点：

- 1.有效做到移动、联通、电信三网合一。大大节省了施工空间和施工强度。
- 2.箱体采用冷轧板制成，经静电喷塑处理，美观大方，线条清晰，防腐防水性能好，使用寿命长。
- 3.光分路器模块采用抽屉式模块化设计，具有很强的互换性和通用性。
- 4.采取左右结构和上下结构组合结构的设计，左右两边都有光纤熔接层,而右边上层为光分路器配线层，下层为光纤熔接层。
- 5.在机箱形式及厚度保持一致的情况下，光纤熔接盘最大支持6片，满足施工过程中任意形式的接续
- 6.各种接头端接方便，安装灵活。用于配线间和设备间光缆的端接、使用和管理。
- 7.门锁采用优质户外防水锁，箱体挂墙安装

8.具有临时尾纤存储区域

9.支持各种光纤连接头的管理，如sc、lc、st、mt-rj等

### 三、技术参数：

1.工作温度：-30~+60度，储存温度-40~+60度

2.箱门开启角度：180°

3.大气压力:70kpa-106kpa 4.光电性能:插入损耗 0.2db;附加损耗 0.2b5.回波损耗 45db;附加损耗 5db6  
.插拔耐久性寿命>1000次7.电气性能:绝缘电阻 1000m 500v(直流电)8.抗电强度:能承受3000v(直流电)/1m  
in无击穿/无飞弧现象四、适用性指标:1.标称工作波长850nm\\1310nm\\1550nm;2.光纤光缆符合gb/t11819和  
gb/t7424规范;3.光纤活动连接器符合gb12507以及相关标准规范.4.前面操作、安装都相当迅速方便

5.分路器插座板可翻转，蝶形光缆可以实现存储，方便维护及光缆多次维护

6.配置2个标准插片式分光器安装槽位，可安装2台1：4/1：8插片式分光器，

7.外型尺寸：壁挂式：145\*630\*800mm

镶嵌式：入墙尺寸 145\*580\*750mm 外墙尺寸 145\*630\*800mm

8.产品重量：壁挂式：22kg

售后服务支持：本公司按质量保证体系标准建立了自己的质量保证体系，在服务中一切围绕用户展开，按产品使用周期对我公司产品进行全过程的质量控制，为顾客提供理想而周到的服务。主要服务项目：1、为用户提供与公司通讯设备相关的技术咨询：对顾客提出的相关学术问题我们同样做出解答，必要时特邀相关技术部门进行解答，直到顾客满意为止。2、对购买公司产品的顾客，本公司负责提供操作人员技术培训，让受训人员能熟练和掌握本公司的产品，并能对其进行维护及保养，及时确保产品质量。4、我公司24小时专线服务电话(祝扬贵：18868681198)，顾客反馈意见市内2小时内响应，省内将在二十四小时内（省外四十八小时）予以明确答复，视情况派专业技术人员赶到现场分析故障原因，制定纠正措施，排除故障，并做好所涉及善后处理的各项工作。5、您选购了本公司的产品，将得到三年内免费服务保证。6、我公司设有健全的顾客档案，对所有用户单位进行跟踪服务，确保产品安全可靠。以上是我公司对顾客的服务承诺，也是全体市场营销，技术服务人员的工作准则，恳请全体用户监督执行。

本产品的加工定制是是，品牌是中瑞，型号是ZRTX-3W，种类是中继器，波段范围是其他，运转方式是其他，激励方式是其他，工作物质是固体，光路径是其他，输出形式是功率型，传输信号是其他，速度是高速，通道是多通道，输出波长是20000（nm），线宽是2000000（mm）