温控开关-突跳式302 TC

产品名称	温控开关-突跳式302 TC
公司名称	中山市东凤镇赛富松热保护器厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:TC 型号:KSD-302
公司地址	中山市东凤镇伯公村北社路5号之一
联系电话	086 0760 22781423 18923348272

产品详情

突跳式温控器发热板用保护继电器产品来源：日本日协制造所规格型号ts – 52n温度特性动作温度52±4°C工作温度37±5°C耐压试验在常温常湿下充电金属部（端子）和型箱或非充电金属部（帽子）间外加ac 1，500v，1min应该无绝缘破坏绝缘电压在常温常湿下充电金属部（端子）和型箱或非充电金属部（帽子）间的绝缘电阻，用dc 500 v兆欧表测定在100mω以上电气特性⑴接点容量100v：55a，250v：25 a（1）⑵端子30a该产品为ul认可；耐热温度150°C连续工作正常200°C开始热变形型号名和制造年月盖上印章；其他详细情况参照规格书（sp-008）

>>电气特性

额定电气性能	ac125/250v——5/10/15a（阻性负载）
电路控制型式	常闭/常开（自动复位）、常闭/常开（手动复位）
额定动作温度范围	45°C～240°C/可按用户实际需要设定
断开温度公差	±1.5°C、±2°C、±3°C、±5°C
通断温度差	8°C～150°C（可按用户需要设定）
复位温度公差	±5°C、±10°C
使用寿命	≥40000次（自动复位型）、≥5000次（手动复位型）
常态电气强度	ac50hz/2000v历时1min无击穿及闪络现象
绝缘电阻	≥100mω（dc500v兆欧表）
接触内电阻	≤50mω
耐热性	使用温度≤150°C/安装表面温度≤160°C（普通型）
	使用温度≤240°C/安装表面温度≤250°C（高温型）
接地方式	通过温控器金属外壳与器件接地金属部件相接触

额定动作温度°Crated functioningtemperature(tf)in	-10-250
额定电压(v)rated voltage	250、125
额定电流(a)rated current	10、15

适用范围：家用电器、电子元器件的温度控制或
: temperature control or over heat protection for house
electronic element device.

本产品的加工定制是是，品牌是TC，型号是KSD-302，种类是温控式，额定电压是250（V），额定电流是10-15（A），产品性质是控制温度，营销方式是厂家直销，营销价格是低价