

KSD301陶瓷温控器热保护器

产品名称	KSD301陶瓷温控器热保护器
公司名称	长沙腾晟电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:FS 型号:KSD301
公司地址	湖南省长沙市岳麓区咸嘉湖街道岳麓大道311号 金麓商务广场3栋N单元2606房
联系电话	15874021696 13739090502

产品详情

ksd301 超小型温控器						
<p>系统触感温式速动型温控器，为满足不同用户需要、工作方式分自动复位和手动复位，安装方式有活动式、组合式。连接端子宽度有6.3mm、4.8mm、3.2mm平脚及45°弯脚、90°弯脚等。该产品主要用于电气设备及家用电器中作热过载保护。如：饮水机、消毒柜、淋浴器、烘干机、医疗设备等。</p> <p>1. 使用条件 相对湿度在+20℃环境下达95% 大气压力86-106kpa 工作位置:任意</p> <p>2. 技术参数 触点形式：1d或1h（限自动复位） 触点负载：220vac 10a 3a 8a 或24vdc 10a 3a 8a 绝缘电阻：常温常湿 100mΩ 接触电阻：100 mΩ 介质耐压：1500vac 振动强度：50hz单幅0.35mm 冲击强度：150m/s² 重量 10g</p>						

3. 规格数据表	复位方式	动作温度 ()	动作温度误差 ()	回复温度 ()	测试升降温速度 (/min)	备注
	自动复位	-10-110	±5或±3或±2	10-40	5-10	表中的回复温度指低于动作温度
		120-150		15-50		

	165-220	± 10	20-70	7-15	
手动复位	45-110	± 5	降40%温度或在环境中5分钟以后按按钮	5-10	允许0 以下 自动回 复
	120-150				
	165-220	± 10		7-15	允许5 以下 自动回 复

4. 安装尺寸及外形

本产品的加工定制是是，品牌是FS，型号是KSD301，种类是温控式，额定电压是250（V），额定电流是10-16（A），接触电阻是 100m（ ），绝缘电阻是常温常湿 100（M ），产品性质是热销，营销方式是厂家直销，属性是属性值