

福禄克 Fluke 922 空气流量检测仪 | 空气质量检测仪 FLUKE 922

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 福禄克 Fluke 922 空气流量检测仪 空气质量检测仪 FLUKE 922 |
| 公司名称 | 深圳市福田区万博精仪电子经营部 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 加工定制:否 品牌:Fluke/福禄克 型号:Fluke922 |
| 公司地址 | 广东 深圳市福田区 深圳市华强电子世界三栋一楼C039室 |
| 联系电话 | 75583687906 15989546170 |

产品详情

fluke 922 空气质量检测仪

fluke 922空气质量检测仪产品介绍：

fluke 922 分析流量，简单易用；当今的 hvac 技术人员迫切需要一种能轻松诊断通风问题的解决方案。压差测量只能说明问题的一个方面。

此外，技术人员还希望在不借助昂贵且难以使用的特殊工具的情况下测量空气流速和流量。fluke 922空气流量检测仪/空气质量检测仪，坚固耐用，集测量压差、空气流量和流速这三种功能为一体，大大简化了空气流量的测量。

fluke 922 空气质量检测仪产品特点：

fluke 922空气流量检测仪，拥有高亮度的显示屏及结实耐用的皮套和腕带，让您在恶劣的环境下也可以使用。其彩色软管有助于您跟踪读数的来源。

简单直观的界面，只需轻轻触动按钮便可测量空气压力、流速和流量，简单易用。

功能强大的空气流量检测仪，可以测量压差、静压力、空气流速和流量 方便的彩色软管有助于正确识别压力读数 简单易用且不会牺牲性能 高亮背光显示屏，在任何环境下都能确保清晰地显示 自定义风管形状和尺寸，最大限度地确保空气流量的准确度 空气流量检测仪分辨率达到 0.001 (h2o) 可存储9 9个数据样本并调用 可显示最大值/最小值/平均值/保持数据，方便用户进行数据分析 自动关机功能，可延长电池寿命

fluke 922 空气质量检测仪技术指标：

| 技术指标 | | |
|-----------------|------------|--|
| 气压 | 量程/分辨率/准确度 | ± 4000 帕斯卡 / 1 帕斯卡 / ± 1 % + 1 帕斯卡 ± 16 in h2o / 0.001 in h2o / ± 1 % + 0.01 in h2o ± 400 mm h2o / 0.1 mm h2o / ± 1 % + 0.1 mm h2o ± 40 mbar / 0.01 mbar / ± 1 % + 0.01 mbar ± 0.6 psi / 0.0001 psi / ± 1 % + 0.0001 psi |
| 空气流速 | 量程/分辨率/准确度 | 250 至 16,000 fpm / 1 fpm / ± 2.5 % 读数, 2000 fpm (10.00 m/s) 1 至 80 m/s / 0.001 m/s / ± 2.5 % 读数, 2000 fpm (10.00 m/s) |
| 空气流量 (体积) | 量程/分辨率/准确度 | 0 至 99,999 cfm / 1 cfm / 准确度是空气流速和风管尺寸的函数 0 至 99,999 / 1 m3/hr / 准确度是空气流速和风管尺寸的函数 0 至 99,999 l/s / 1 l/s / 准确度是空气流速和风管尺寸的函数 |
| 温度 | 量程/分辨率/准确度 | 0 ° c 至 50 ° c / ± 1 % + 2 ° c / 0.1 ° c 32 ° f 至 122 ° f / ± 1 % + 4 ° f / 0.1 ° f |
| 一般技术参数 | | |
| 空气流量检测仪工作温度 | | 0 ° c 至 +50 ° c (32 ° f 至 +122 ° f) |
| 储存温度 | | -40 ° c 至 +60 ° c (40 ° f 至 +140 ° f) |
| 相对湿度 | | 0% 至 90% , 无冷凝 |
| ip 等级 | | ip40 |
| 空气流量检测仪运行海拔高度 | | 2000 m |
| 存放海拔高度 | | 12000 m |
| emi , rfi , emc | | 符合 en61326-1 要求 |
| 空气流量检测仪抗振性 | | mil-pref-28800f , 3 类 |
| 每个端口的最大压力 | | 10 psi |
| 数据记录功能 | | 99 个读数 |
| 空气流量检测仪保修期 | | 2 年 |
| 电能 , 电池寿命 | | 四节 aa 电池 |
| 空气流量检测仪电池寿命 | | 280 小时 (关闭背光) , 60 小时 (打开背光) |

fluke 922 空气质量检测仪出厂标配：

| 型号名称 | 描述 |
|---------------|---|
| fluke 922 | 空气流量检测仪包括:fluke 922 空气流量检测仪两个橡胶软管四节 1.5 v aa 碱性电池用户手册柔软便携包 |
| fluke 922/kit | 包含:fluke 922 空气流量检测仪12 英寸皮托管两个橡胶软管tpak 磁条tpak 带，9 英寸tpak 锁片四节 1.5 v aa 碱性电池用户手册硬便携包 |

fluke 922 空气质量检测仪产品实特照：

本产品的加工定制是否，品牌是Fluke/福禄克，型号是Fluke922，测量范围是 ± 4000 帕斯卡，测量对象是室内空气测量，测量精度是 $\pm 1\%+1$ 帕斯卡，尺寸是-（mm），重量是0.6（kg），适用范围是室内空气测量、检测