

数显表头 推荐电流电压频率三合一优质数显表头

产品名称	数显表头 推荐电流电压频率三合一优质数显表头
公司名称	温州市瓯海娄桥双玉电子元件厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:NIESOL 型号:85DM3-A/V/HZ
公司地址	中国 浙江 温州市瓯海区 浙江省温州市瓯海娄桥街道娄桥村东方巷35号
联系电话	86 577 86288096

产品详情

85dm3-300v/50a/40-75hz电压+电流+功率3合1直供电数显表采用mcu单片机为核心，集成了传统的ad转换模块和led驱动模块，简化了外围电路，具有可靠，经济等特点，可以取代85系列指针表广泛用于电气设备上测量显示交流电压（50v~300v ac）和电流（0~50a ac）以及功率（40-75hz），电压和电流,功率间隔5秒自动转换显示，从电压线路直接供电，无需辅助电源，接线简单方便。

main specification（主要规格）

1.	description	model	aux.power supply	measure range
	ac digital volt/amp/frequency meter	85dm2-300v/50a/40-75hz ac	no need	电压：50v-300v ac 电流：0-50a ac 频率：40-75hz

2. accuracy（精度）：+/-1% +/-2lsb 3. sample speed（采样速度）：about 10time / sec. 4. led size / colour（led尺寸和颜色）：0.56' / red or green 5. over range（超量程范围）：display 'h' 显示“h” 6. mcu measuring with software adjusting

采用mcu检测和软件调整我司默认颜色为红色，如果需要定制绿色，价格比红色贵2元

注意事项：

1）此产品在测量时，如超过人身安全电压（36v）时，必须将本表头安装在面板上，否则可能造成电击事故。

（2）在供电状态下，请不要接触带电端子及表头元器件，否则可能造成电击事故。

(3) 在通电测试前，请检查接线是否紧固，否则可能造成火灾事故。

(4) 请不要将表头雨淋，室外使用，否则可能造成电击事故及烧毁。

本产品的加工定制是是，品牌是NIESOL，型号是85DM3-A/V/HZ，测量范围是40-75 (Hz) ，可测电流范围是0-50，可测电压范围是50-300，外形尺寸是41*70