

般特Bante820携带型溶解氧仪 便携式溶解氧分析仪

产品名称	般特Bante820携带型溶解氧仪 便携式溶解氧分析仪
公司名称	南京东迈科技仪器有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:上海般特 型号:Bante820
公司地址	南京市秦淮区柳叶街133-1
联系电话	025-52210324

产品详情

经济型溶解氧仪，适用于测定溶解在水中的氧气浓度或饱和度。

功能特征：* 1或2点按键校准，100%在饱和氧中，0%在无氧液中。*

可选温度单位（°c或°f）及溶解氧浓度单位（mg/l或ppm）。* 手动盐度及大气压力补偿。*

按键温度校准，有效提升仪表温度测量精度。* 自动温度补偿，消除温度差异导致的数据偏差。*

按键数据锁定，即刻保留当前测量值便于浏览或记录。*

帮助信息提示如同一个实时的操作指导简化仪表应用。*

系统菜单允许用户设置温度单位，日期与时间以符合测量需求。* 扩展内存至多储存48组数据。*

内置时钟标记储存数据的时间与日期以符合glp规范。* usb通讯接口允许发送储存数据至个人电脑。

技术参数：溶解氧测量范围：0.0~20.0mg/l分辨率：0.1mg/l溶解氧测量精度：±0.5mg/l（校准与测量在同一温度）%饱和度测量范围：0.0~200.0%%饱和度测量精度：±10%温度测量范围：0.0~50.0°c，32.0~122.0°f温度测量精度：±0.5°c温度校准：手动温度补偿范围：0~40°c，32~104°f，自动盐度补偿范围：0~35g/l大气压力补偿范围：60.0~112.5kpa，450~850mmhg传感器类型：极谱式传感器（订购号：do100）连接器：6芯数据锁定功能：手动数据储存：48组通讯输出：usb标准电池类型：9v叠层电池1节电池使用时间：约150小时外形尺寸：185（l）×88（w）×32（h）mm仪器重量：300g

订购号及附件：订购号：bante820* 溶解氧电极（美国制造）* 溶解氧电极膜帽组件* 电池及携带箱

本产品的加工定制是否，品牌是上海般特，型号是Bante820，类型是便携式溶氧仪，测量范围是0.0-20.0mg/L，精确度是±0.5mg/L