

YSI 550A型便携式溶解氧测量仪，YSI 550A型便携式溶解氧测量仪

产品名称	YSI 550A型便携式溶解氧测量仪，YSI 550A型便携式溶解氧测量仪
公司名称	北京戴美克科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	加工定制:否 品牌:GlobalW 型号:YSI550A
公司地址	中国 北京 北京市昌平区黄平路19号龙旗广场2号楼711
联系电话	010-82926270 15910805958

产品详情

ysi 550a型便携式溶解氧测量仪

北京戴美克科技有限公司

产品介绍：

ysi 550a 采用全水密（ip67防水等级）、防撞击仪器外壳，可于野外更换的溶解氧电极模块。

产品特点：

全水密，符合ip67防水等级

可野外更换溶解氧电极模块

快的反应时间、低的搅拌依赖性

不锈钢探头，坚固耐用，更易于沉入水中

电缆两端接口加装应力舒缓器，减少接线处物料疲劳，有效延长电缆寿命

内置溶解氧校准室/探头贮存室，方便携带并保持探头的正常工作状态

备有3.7、7.5、15和30米电缆可供选择

溶解氧测量范围扩展至50毫克/升

空气饱和度或毫克/升校准模式

2000小时超长电池寿命

技术参数：

ysi 550a 系统规格

测量参数技术指标

温度 测量范围分辨 -5至+45 0.1 ±0.3
率准确度

溶解氧（%空气 0至500%0.1% 或 1% 空气饱和度（可选）0至200%：读数之±2% 或2%
饱和度） 空气饱和度，以较大者为准；200至500%：读数之±6%

溶解氧（毫克/升 0至50 毫克/升0.01 或 0.1毫克/升（可选）0至20毫克/升：0.3 毫克/升或读
） 数之±2%，以较大者为准；20至50毫克/升：读数之±6%

注：仪器准确度规格是主机与探头的总和

其它技术指标

工作条件 水体：淡水、海水 或 污水；温度：-5至+45

溶解氧反应 9秒内达到*终值的95%

盐度补偿 0至70ppt

防水规格 ip67防水等级

电源 4节2号碱性电池（25 ，超过2000小时）

电缆 备有3.7米、7.5米、15米和30米可供选择

尺寸 22.9厘米（长）× 11.9厘米（宽）

重量 0.91公斤（含电池）

保修期 主机：三年；探头和电缆：一年

选购指南

550a-12	主机，3.7米电缆和探头	5908	盖膜套件（含6个1.25毫米英寸 pe盖膜和电解液）
550a-25	主机，7.5米电缆和探头	5238	溶解氧电极维护套件
550a-50	主机，15米电缆和探头	5085	免提肩带
550a-100	主机，30米电缆和探头	5065	仪器外套（透明塑料软套,带肩带）
559	溶解氧电极更换模块	5060	携带箱（软性尼龙包,带泡膜分隔）

本产品的加工定制是否，品牌是GlobalW，型号是YSI550A，类型是便携式溶氧仪，测量范围是0至50毫克/升，**度是0至20毫克/升：0.3毫克/升或读数之±2%，以较大者为准；20至50毫克/升：读数之±6%，分辨率是0.01或0.1毫克/升，尺寸是22.9厘米（长）× 11.9厘米（宽）（mm）