

LV43T青铜Y型止回阀、青铜丝扣止回阀

产品名称	LV43T青铜Y型止回阀、青铜丝扣止回阀
公司名称	上海卓越阀门有限公司
价格	50.00/1
规格参数	品牌:上海
公司地址	上海市奉贤区青村镇青村工业区
联系电话	86-02151602680 13611882030

产品详情

lv43t青铜y型止回阀

阀座设计：碳钢止回阀阀座通常采用锻钢材料，阀座密封面可根据客户要求喷焊硬质合金，nps 10"的止回阀采用分离式螺纹旋入式阀座，如果用户需要焊阀座结构也可提供；nps 12"止回阀采用焊阀座结构；不锈钢止回阀的阀座一般采用整体式或者在本体上焊硬质合金后直接加工阀座。如果用户有需求，不锈钢闸止回阀座也可采用分离式螺纹旋入式和焊接阀座结构。

标准阀座密封

- 设计制造：铸钢止回阀按照bs 1868、asme b16.34、api 6d；

锻钢止回阀按照api 602

- 验收和检验：api 598，api 600 or api 6d
- 法兰连接尺寸：asme b16.5（for nps 24），asme b16.47 series b、api 605

asme b16.47 a系列、mss sp-44（for nps > 24）

- 对焊端：asme b16.25
- 承插焊端：asme b16.11
- 结构长度：asme b16.10

- 温压等级：asme b16.34
- 壁厚标准：api 600、bs 1868

止回阀结构特点

- 栓接阀盖
- 旋启式和升降式阀瓣
- 金属阀座密封面 阀体和阀盖连接形式 采用栓接阀盖；class6 ~ class2500也可采用自压密封式阀盖。

阀盖垫片形式：采用不锈钢石墨缠绕垫片或金属环垫，自密封的采用自密封垫。