速必得捆钞机KXJ-100 河南 郑州

产品名称	速必得捆钞机KXJ-100 河南 郑州
公司名称	郑州市聚融机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:速必得 型号:KXJ-100
公司地址	郑州市文化路112号文化嘉园B 座502室
联系电话	0371-63849641 13903815552

产品详情

技术参数：

项目 技术指标 说明

最小捆扎范围（长×宽×高） 110×52×80mm 适用范围：人民币1角~100元纸币券完整券和损伤券。

最大捆扎范围（长×宽×高） 180×80×180mm

捆扎方式 双十字平面粘接 五个接点完全平面烫合，接头粘接面大于80%。

捆扎速度 ＜15秒/捆

压紧力 4000~10000n 可根据需要在此范围内调整

带的捆紧力 ＞200n

捆扎带规格（宽×厚） 12×0.5mm，14×0.5mm，6×0.6mm；白色透明塑料带。

捆扎质量 规范、牢固、平整，符合人行“ 五好钱捆 ”要求。

工作状态噪音 ＜65分贝

环保指标 工作时不产生烟雾、异味、无污染。

安全功能 1、具有安全保护装置，确保操作人员安全。

2、具有节电功能，30分钟无人操作自动关机。

3、具有自动检测设备状态，发现故障停机报警。

工作电源 220v（±10%）/50hz

平均消耗功率 150w 最大功率：300w

外形尺寸（长×宽×高） 490×570×1150mm

设备净重 118kg

3.性能概述：

①适用范围:

适用第四、五套人民币1角~100元纸币完整券和损伤券。捆钞带宽度满足0.6~1.5cm规格要求。同时可根据不同地区的人行钱捆入库要求，提供相应规格的设备。

②捆扎方式:

双十字平面“ 5点粘 ”。无需预热，随用随捆。三组带道集成为一体，纸币一次置入定位，不需要转向和反复施压，三条带同时完成捆扎。

③捆扎速度:

每捆<15秒。只需一次按动“ 工作键 ”，在15秒内即可完成关门、压紧、捆扎、开门全部动作。

④捆扎质量:

设备内壁和上下压面均为平板，压力稳定，捆扎结实不鼓包。捆钞带粘接面≥80%。规范（直、横带90度交叉，直带居中位置）。牢固（10米高空自由落地，不散捆）。捆钞带抽紧力大于200n，做到不能插入手指。符合人民银行五好标准。

⑤安全性能:

30分钟无人操作时自动关机（可根据用户要求在10分钟至100分钟内调节自动关机时间）。机器设有安全门和光电安全检测双重保护装置，当机器工作时，手进入置钞口内，机器会自动松开压板，停机报警。故障自动检测，液晶中文显示故障点，并停机报警。

⑥环保性能:

捆扎时能做到无噪音、粉尘、电磁辐射、气体污染的环保要求，捆扎过程对人体无伤害。工作噪音≤65分贝。

⑦操作性能：

置钞箱体平整，三面平板封闭，整洁方便，箱体高度不低于200mm，能适应各种旧残币捆扎。箱体内对各种面值的纸币捆扎，有手动调节装置。台板左侧设有挡柱，便于钱把整理。界面设有液晶中文显示板，直观、人性。

本产品的加工定制是是，品牌是速必得，型号是KXJ-100，用途是银行捆钞，电源是220，扎钞速度是325（秒/次），捆扎带规格是12（mm），压紧力是5000，最大捆钞(长*宽*高)是180*80*130（mm）