

头灯充电器18650强光手电筒充电器 4.2V 5.5DC

产品名称	头灯充电器18650强光手电筒充电器 4.2V 5.5DC
公司名称	中山市横栏镇华坤电子加工厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:HK 型号:头灯充电器
公司地址	广东 中山市 横栏镇
联系电话	076023868565

产品详情

5.5插头，充电为红灯充满为绿灯。欧规，中规，美规。

本产品为4.2v锂电池旅行充电器

1.0 适用电池型号 本产品（充电器），适用于3.7-4.2v锂离子可充电电池。2.0

规格尺寸 长58mm*宽25mm*高63mm 2.1 输入特性 ac

输入电压：100-240vac ac 输入频率：50/60hz ac 输入电流：2.2 输出特性

输出充电电压：直流dc4.18~4.25(参考值)3

.0充电特性（以下电气参数的测试环境温度 $-10 \sim +55$ ）

充电电流：直流dc300ma \pm 50ma（参考值）5.0 充电方式：

此充电器在充电过程中保持先恒流再恒压的方式。4.0 充电指示：

未充电时(空载),充电器电源指示灯led发绿光；正在充电时，相对应电源指示灯

led发红光；当充电完成时，相对应电源指示灯led发绿光

使用说明1、接通市电，该充电器红绿灯各闪三次进行自检,正常led灯熄灭可以正常充电；有问题led灯快闪不可充电。

2、按照电池器充电对应的led红灯亮起，表示正常充电；充饱时，红灯熄

灭，绿灯亮起，表示电池已经充饱，可以使用。电池不可反接，无法充电，如果反接请纠正。

3、钛酸锂电池最好的使用方法是：不用时充电，用时取出就用，这样可以大大和延长电池的使用

寿命和保

持电池最佳的充电效果。注意事项1、室内使用，禁止在高温、潮湿、高磁场环境中使用。

2、严禁对漏液电池充电，以免发生液体流入充电器内损坏充电器，不要对过期电池、假冒伪劣电池充电。

3、请勿自行拆卸充电器，或用金属物体接触充电器内部，以免触电。4、如果发现电池经多次反复充电后，使用时间越来越短时，证明电池老化,请更换新电池。

5、本充电器为锂电池专业用充电器，不可用于其它电池充电之用，以免发生意外,后果自负

本产品的加工定制是是，品牌是HK，型号是头灯充电器，充电电流是300（A），输入参数是240，颜色是黑色，输出参数是4.2