

零速开关又名“失速开关”

产品名称	零速开关又名“失速开关”
公司名称	泊头市友诚工矿机械有限责任公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:友诚 型号:XZ-A/D
公司地址	泊头市洼里王镇五龙堂村
联系电话	0317-8293519 18333002507

产品详情

零速开关安装在输送设备的从动轮上，用联轴器将从动轮轴与零速开关轴连接起来，随着从动轮一起转动。当输送设备打滑或转轮出现故障时，零速开关则给出一个信号，使工作人员能及时发现故障，能够对输送设备运行进行有效的安全控制，实现plc自动化控制。本产品连接电源和控制回路时，可按接线图连接。本产品特点:采用进口微型继电器直接隔离，不会对控制系统产生干扰和影响，安全可靠。线路板焊接两个微型继电器，可根据控制设备的实际转速，分别调整时间常数和脉冲个数，来实现转速设定。当控制设备出现异常时，两组继电器动作并给出信号。本产品采用铝合金外壳防护等级为ip-65。体积小，重量轻，坚固耐用，安装方便，可在粉尘大、环境恶劣的场所安全稳定运行。适用范围：各种输送机打滑、低速、过负载时控制保护。应用于链条输送机，螺旋输送机，带式输送机，斗式提升机，旋转供料阀等。使用方法1、连接形式：用4条m8螺钉将零速开关固定在一个直角型的连接板上，直角型连接板上的孔，开成长条形的孔，便于左右、前后调整。2、轴端用联轴器将零速开关与从动轮连接起来。3、接线方式：零速开关出线8根，其中2根电源线，2根开点，2根闭点，2根共用。

本产品的加工定制是是，品牌是友诚，型号是XZ-A/D，工作电压是380（V），过载电流是230（A），产品认证是CCC，失速开关是失速开关