

发酵罐，液体菌种发酵罐，食用菌发酵罐，不锈钢发酵罐，种子罐

产品名称	发酵罐，液体菌种发酵罐，食用菌发酵罐，不锈钢发酵罐，种子罐
公司名称	温州特为机械有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:特为/towin 型号:TW500-100000L
公司地址	温州经济技术开发区滨海丁香路新川村二产留地 厂房5号楼
联系电话	057786370211/86370212 15058909079

产品详情

本产品报价为参考价格，仅作参考网上交易用途。

产品具体规格以及配置、价格详谈！未经联系直接拍下不支持发货！

产品简介

发酵罐又名搅拌罐、配料桶，为上开启式，下斜底三层结构，具有可加热自动控温、保温、搅拌功能；传热快、适应温差大、清洗方便等优点。广泛应用于食(乳)品、制药、日化、饮料、油脂、化工、颜料等行业做为中间缓冲、储液、搅拌、调配设备(在物料无须加热可调配均匀的状态下，该设备为最经济实用)、加热、混合调配或杀菌处理。特别适合于无蒸汽热源的单位与科研机构的小、中试使用。并可按工艺需要采用全封闭式结构、保温结构。

【技术参数】

1、容积：50l、100l、200l、300l、500l、600l、1000l~5000l。

2、加热方式：采用电热棒插入夹套内，加热均匀无冷区。夹套内注入导热油或水为加热介质，产生热能对罐内物料进行加热。

3、物料加热温度： 350 ；物料加热时间：20min ~ 90min(视工艺需要)。

4、温度控制：采用电热偶测量温度与温控仪连接进行测控温度(温差 $\pm 1^{\circ}\text{C}$)，并可调节物料温度的高低。温控仪安装在电控箱内，温度传输杆直插至罐内底部，使料液用到最低位置也能指示出温度。

5、罐体：内表面镜面抛光处理，粗糙度 $ra\ 0.4\mu\text{m}$ 。

6、上盖：为两扇可开式活动盖，便于清洗，内外表面镜面抛光处理(粗糙度 $ra\ 0.4\mu\text{m}$)。

7、内罐底结构：经旋压加工成 r 角，与内罐体焊接、抛光后无死角，并向出料口方向呈 5° 倾斜，便于放净物料无滞留。

8、夹套形式：全夹套，用于加入导热油或水，使工作时达到最佳升温和降温的目的。

9、保温材料：采用填充珍珠棉、岩棉或聚氨酯浇注发泡，保持与外界的温差，达到隔热保温效果。

10、外壳体表面处理方式：镜面抛光或2b原色亚光或2b磨砂面亚光处理。

11、搅拌装置：顶部中心搅拌，减速机输出轴与搅拌桨轴采用活套连接，方便拆装与清洗。

12、搅拌转速：15 ~ 120r/min(定速)；搅拌桨形式：框式、锚式、桨叶式、涡轮式等(按工艺要求)。

13、设备配置：电气控制箱、温度仪、料液进出口、介质进出口(进、排油)、放空口(溢油孔)等。

14、材质：内罐体sus304或sus316l；夹套为q235 - b或sus304；外保护壳体为sus304。

15、各进出管口工艺开孔与内罐体焊接处均采用翻边工艺圆弧过渡，光滑易清洗无死角，外表美观。

容量(l)	l=300	l=500	l=800	l=1000
真空度(mpa)	< - 0.09	< - 0.09	< - 0.09	< - 0.09
工作压力(mpa)	常压	常压	常压	常压
工作温度()	0~100	0~100	0 ~ 100	0 ~ 100
电机功率(kw)	3	4	5.5	5.5
搅拌转速(r/min)	35-51	35-51	35-51	35-51
外型尺寸(mm)	1100 x2050	1200 x2390	1400 x2650	1500 x2750

联系方式温州特为机械有限公司联系地址：浙江省温州经济技术开发区滨海园区手机号码：15058909079
电话号码：0577-8637 0211传真号码：0577-8637
0213腾讯qq：1515024477邮件：teweichina@163.com网站：www.towinmachine.com

本产品的加工定制是是，品牌是特为/towin，型号是TW500-100000L，容积是1000（m3），筒体直径是230（mm），筒体高度是340（mm），换热面积是110（m2），搅拌轴转速是30（r.p.m），搅拌轴功率是20（kw），重量是35（kg），适用范围是食品化工医疗，功率是0.75，投资创业是创业,千元创业,投资创业,小本创业,小额投资，适用对象是食品,饮料