

JL-柱式拉压力传感器 高精度 低漂移 安装方便

产品名称	JL-柱式拉压力传感器 高精度 低漂移 安装方便
公司名称	蚌埠市龙子湖区金力传感器厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:金力传感器 型号:JL
公司地址	安徽 蚌埠市龙子湖区 安徽蚌埠市龙子湖区
联系电话	86-0552-3027679 13909652129

产品详情

型号：jlbz-003柱式传感器采用了箔式应变片贴在合金钢弹性体上，具有精度高、长期运行稳定、密封性好。

适用于各种配料秤、吊钩秤及各类专用秤等。

可选择变送器，标准信号0~10ma、4~20ma或0~5v输出

技术参数：

量程	0.2、0.3、0.5、1、2、3、4、5、6、8、10、15、20t
精度	0.01 mv/v
灵敏度	2±0.1 mv/v
蠕变	±0.05 %f · s/30min
非线性	±0.03%f · s
滞后误差	±0.03%f · s
重复性误差	±0.02%f · s
零点温度系数	±0.03%f · s/10
输出温度系数	±0.03%f · s/10
输入阻抗	700 ± 15
输出阻抗	650 ± 15
绝缘电阻	5000 m
供桥电压	建议10 vdc
工作温度范围	-20 - +70
允许过负荷	150%f · s

密封等级	ip67
材质	合金钢

本产品的加工定制是是，品牌是金力传感器，型号是JL，种类是测力，材料是金属，材料物理性质是导体，材料晶体结构是非晶，制作工艺是集成，输出信号是模拟型，防护等级是IP，线性度是0.05（%F.S.），迟滞是0.05（%F.S.），重复性是0.05（%F.S.），分辨率是2000