

HDN-3扭矩传感器,力矩传感器,大量程扭矩传感器

产品名称	HDN-3扭矩传感器,力矩传感器,大量程扭矩传感器
公司名称	佛山市贺迪传感仪器有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:贺迪 型号:HDN-3
公司地址	佛山市顺德区勒流富安工业区光电产业园
联系电话	86-075722300096 18925975072

产品详情

适用与静态、非连续旋转的扭矩力值的测量与控制

量程：

1000 , 2000 , 3000 , 5000n.m

技术参数:

额定载荷	1000 ~ 5000n.m
综合精度	0.1 0.3 0.5 (线性+滞后+重复性)
灵敏度	1.0 ~ 2.0mv/v
蠕变	$\pm 0.05\%f \cdot s/30min$
零点输出	$\pm 2\%f \cdot s$
零点温度影响	$\pm 0.05\%f \cdot s/10$
输出温度影响	$\pm 0.05\%f \cdot s/10$
工作温度	-20 ~ +65
输入阻抗	750 \pm 15 或 380 \pm 10
输出阻抗	700 \pm 5 或 350 \pm 3
绝缘电阻	5000 m
安全过载	120% f · s
供桥电压	建议10vdc

材质	合金钢
接线方式	输入+：红 输入-：黑
	输出+：绿 输出-：白

本产品的加工定制是是，品牌是贺迪，型号是HDN-3，种类是测力，材料是金属，材料物理性质是导体，材料晶体结构是单晶，制作工艺是集成，输出信号是模拟型，防护等级是65，线性度是0.1（%F.S.），迟滞是0.02（%F.S.），重复性是0.1（%F.S.），灵敏度是2MV，漂移是0.02，分辨率是0.01