

# PP侧装浮球液位开关 水位开关 鸭嘴式液位控制器 浮球开关

产品名称	PP侧装浮球液位开关 水位开关 鸭嘴式液位控制器 浮球开关
公司名称	深圳市宝安区沙井华宝行工控器材经营部
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:HBH 型号:HS-1055
公司地址	中国 广东 深圳 宝安区 沙井德普电子城B座D606-607
联系电话	86 0755 27866082 13714616005

## 产品详情

---

厂家直销sus不锈钢液位开关、铁氟龙液位开关、pp液位开关、等等、、、

欢迎新老客户咨询、采购！

联系人：吴先生 13714616005 qq：360272049

电话：0755-27866082 传真：0755-27866732

小型浮球液位开关 浮球液位开关 水位开关 浮球开关 磁感开关 液位控制器

材质 pp pvdf 304(sus) 316(sus)

---

以下实拍图片

液位浮球开关 浮球开关 磁感开关小型浮球液位开关专门用于各种中小型常压和受压储液罐的液位检测，现场指示，信号远传，液位报警，可适用于各种卫生，有毒，

腐蚀性介质及爆炸性气体等危险场所，有多种安装方式。

产品适用于机械、冶金、电子、发电、化工、造船、食品、饲料、钢铁、矿业、塑料橡胶、水泥、制药、仓储、化工、肥料等行业。工作原理

在密闭的金属内，设置一点或多点的干簧管，然后将管子贯穿一个或多个中空且内部装有环型磁铁的浮球，利用固定环将浮球固定

在与磁簧开关相关范围内，当浮球移动时，其内部的磁铁吸引磁簧开关接点动作，以作为液位的控制或指示。接点保护线路

当浮球开关使用在有马达、继电器、螺管线圈等有电感性负载的电路中，建议在负载两端并联保护线路如：rc(缓冲器)、变阻器、

二极管等。

注意：请勿将浮球开关直接连接于电磁阀、马达或电磁开关

当浮球开关使用在有电容器、炽热灯泡、很长的电缆线等电容性负载中时，在开关的触点间将产生一个骤升电流；建议在浮球开关

两端并联保护线路，如限流电阻器或突波吸收器等。

data scan类型	1a1 1a2	2a1 2a2	
max contact rating最大功率	10w	50w	
max switching voltage最大开关电压	100vdc	220vdc	
max switching current最大开关电流	0.5a	1.5a	
min breakdown voltage最小崩溃电压	220vdc	300vdc	
max carry current最大负载电流	1.0a	3a	
max contact resistance最大接触电阻do not include the wire不含线材	100m	100m	
temperature rating温度范围	-10 ~ + 85	-10 ~ + 85	
float ball material浮球材质	pp	pp	
float body material本体材质	pp	pp	
screw nut material螺母材质	abs	abs	
e-ring material档片材质	silicon	silicon	

本产品的加工定制是是，品牌是HBH，型号是HS-1055，工作电压是110V-220V（V），工作电流是0.5（A），材质是PP，工作温度是-10~+85（ ），最高耐温是85（ ），工作压力是3（Mpa），最高耐压是5（Mpa），产品认证是CCC，规格是M16螺牙