

鸭嘴式不锈钢浮球开关 侧装式液位控制开关RX-SSL-35

产品名称	鸭嘴式不锈钢浮球开关 侧装式液位控制开关RX-SSL-35
公司名称	东莞市日鑫电子有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:日鑫/RIXIN 型号:RX-SSL-55
公司地址	东莞市常平镇松柏塘村下坊新围三巷33号
联系电话	13713400038

产品详情

产品特点

- 1、此款浮球开关适用于各种产品中，如：适用范围：饮水机,食品机械,空油压机,电
- 2、浮球开关体积轻巧、工作原理简单、可靠性高、厂家直销，价格实惠；
- 3、特殊规格亦可订制，欢迎oem或odm。

售后服务我公司郑重承诺：因产品质量问题，1年内包换抱修，非质量问题不在保修

订货注意事项1、订货前必须跟业务经理沟通确认好需订购的产品规格，特殊规格产
为准；请勿直接拍下产品，否则一律不发货！2、浮球开关、接近门磁开关、塑封干
均可接受非标定制（在线qq2456712088）3、非标定制产品必须先打定金或全款，我
支付方式为快递代收的，请贵司财务先通过银行汇款或者通过阿里店铺下单预付相
产）

浮球开关分类说明：

塑胶类：无毒辣,食品级,适用于水类、食用油类介质的液体,家用电器等产品

耐温-10~85 pp+nbr浮球：耐温比全pp材料高,比重低,适用于柴油、机油产品 pvdf：耐酸碱腐蚀强,结构精巧而

全不锈钢(耐高温)：适用于油类、水类高温环境 耐温200 不锈钢+pp浮球：无毒,食品级,适用于特定杆长的水

浮球：可耐较高温度,比重低,适用于特定杆长的油类介质产品 不锈钢+防爆型接线盒：用于大型水池、油箱、
点液位控制，外接防爆型接线盒 磁铁去吸引磁簧开关的接点，产生开与关的动作 耐温160

产品参数说明

触点功率：10w/50w

最大开关电压：100vdc/220vdc

最大开关电流：0.5a /0.7a

最小击穿电压：220vdc /400vdc

负载电流：1a/ 1.5a

最大阻抗：100m

触点信号：通断开关信号（常开、常闭可选）

工作温度：-30~+125 ° c

电气寿命：100 万次以上

浮球/杆材质：sus316

固定螺母：sus316

密封圈：硅胶圈

浮球开关使用注意事项

- 1、请在额定工作环境及参数下使用；
- 2、建议开关使用电压24vdc；
- 3、引线不分正负极；
- 4、安装：选择合适的安装位置于灌体顶部（或底部）钻与液位开关相匹配的安装孔。液位开关置于液位灌体内灌体外固定便可；
- 5、所接负载：请勿直接接负载，以保证其工作寿命，可加接中间继电器等；
- 6、轻拿轻放（因液体开关内部为干簧管，易碎，在使用过程中应注意）；
- 7、使用过程中尽量避免过渡荡动、强磁场、过高温度长时间使用；
- 8、如需运输时，请用包装棉包装完好，以免损坏；
- 9、请勿将浮球开关直接连接于电磁閥、马达或电磁开关：当浮球开关使用在有电容器、炽热电泡、很长的电线的触点间将产生一个骤升电流；建议在浮球开关两端并联保护线路，如限流电阻器或突波吸收器等。

物流/快递及代收货款说明（运费可到付）

广东省内：默认龙邦快递（可代收货款）

广东省外：默认顺丰快递（不可代收货款）；优速快递（可代收货款）；注：优速收货款，汇款方式请联系业务经理）

联系方式

联系地址：广东省 东莞市常平卢屋村荔科技园31号

联系电话：0769-89600625

传真号码：0769-83023217

在线qq：2456712088

公司简介

东莞市日鑫电子有限公司成立于2008年，我们致力于产品研发，生产，销售，服务，和代客设计为一体的高压继电器生产各种控制传感器，产品主要包括浮球开关（液位控制传感器）、不锈钢浮球开关（不锈钢浮球传感器）、干簧管（磁簧开关）、温度开关（温度控制传感器）、水流开关（流量控制传感器）、高压继电器。公司产品特性独立，质量过硬，外形美观。自成立至今，我们始终坚持以质量和服务为基础，以科技创新为代生活的追求，故我们产品在市场上也获得了广泛的好评，并先后通过了ccc，ce，fcc，cu，rohs，csa，pse，el

管理策略——安全、高效、精确、节约、环保！

我们有高素质的人才团队、一流的设计人员、严格的品质管理、高精密的检测设备做保障的控制传感器必须“精确、节能、美观”。以新产品开拓市场，以信誉、服务站稳市场是我们企业赖以生存和发展的根本。

本产品的加工定制是是，品牌是日鑫/RIXIN，型号是RX-SSL-55，工作电压是300（V），工作电流是2.5（A），材质是SUS304/316，工作温度是-20-200（ ），最高耐温是220（ ），工作压力是10（Mpa），最高耐压是10（Mpa），产品认证是CE