

KEY浮球开关 液位开关 浮球液位开关

产品名称	KEY浮球开关 液位开关 浮球液位开关
公司名称	杭州雪弗龙机电有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:雪松 型号:KEY-3M
公司地址	浙江省杭州市拱墅区康中路16号1幢2层215室
联系电话	86 0571 28908669 18989864701

产品详情

采用美国lipu公司专利技术生产的电缆浮球开关，是利用重力与浮力的原理设计而成，结构简单合理。主要包括浮漂体、设置在浮漂体内的大容量微动开关和能将开关处于通、断状态的驱动机构，以及与开关相连的三芯电缆、重锤。产品特点：该产品的显著特点是性能稳定可靠（不因液面的波动而引起误动作）。同时，它还具有无毒、耐腐蚀、安装方便、价格低廉、使用寿命长等特点。

该产品可与各种液泵配套，广泛用于污水处理、给水、排水及含腐蚀性液体的液位自动控制。

工作原理：液位在浮标体下侧时,浮标下垂,棕色线(共线com)与黑线(常开no)处于断开状态,棕色线与蓝色线(常闭nc)处于接通状态；当液位上升,浮标体跟随浮起,并上扬28度左右时,棕色线与黑色线闭合,棕色线与蓝色线断开.从而达到控制目的；当液位下降时,浮标体跟随下降直到浮标体与水平线向下达28度左右时,各控制点恢复起始状态.技术参数：触点容量：15a/250vac 工作温度：介质冰点~80（pp）

介质冰点~180（金属）额定工作电流：15a 开关寿命：100万次

标准电缆长度：3米、5米、10米，10米以上需要订制 组合式产品可以多点控制。

>>性能和特点 结构简易，性能可靠 产品能在政党情况下发出开关控制信号，可靠性强，抗干扰性强。 坚固耐用 产品使用寿命长，操作正确，无故障发生。 易于安装方法，方便调节方法 水位控制范围可调，用一枚螺丝钉保护电缆信号，完成安装。 应用范围广，一般性能强 该产品对支流，污水，油，小于介质浓度的酸液，无污染环境（如食品饮料业），柴油机气化和自动燃料供给均适用。 电路简单，经常而实用 操作电压220v，电流10a，产品应用电路简单，使用成本低。>>电构造 使用“黑色”和“蓝色”的电线；浮球在下水位时，接点是接通的状态 浮球在水位时，接点是不能的状态 使用“黑色”和“褐色”的电线；浮球在下水位时，接点是接通的状态 浮球在水位时，接点是不能的状态浮球开关、液位控制器

>>重锤的装置法 1.将浮球开关的电线从重锤的中心下凹圆孔处穿入后，轻轻推动重锤，使嵌在圆孔上方的塑胶环因电线头之推力而脱落。（如果有必要的话，也可用螺丝起子把一塑胶环拆下），再将这个脱落的塑胶环套的电缆上你所想因定重锤以设定水位之置。 2.轻轻地推动重锤拉出电缆，直到重锤中心扣住塑胶环。重锤只要轻轻扣在塑胶环中即不会滑落，此塑胶环如有损坏或遗失，可用同轻裸铜线扣入电缆代替。 重锤为要求才附之配件 请将电线直接拉到控制箱，尽量避免使用中间接头，若不得已而有接头时，绝不可将电缆线接头浸入水中

>>安装及接线方法 按产品规格操作 合格产品包含地线，地线颜色为黄色或绿色 需给这两根线提供“高层封闭”，“特殊要求”，“低层封闭”装置

本产品的加工定制是是，品牌是雪松，型号是KEY-3M，工作电压是220/380（V），工作电流是16（A），材质是塑料，工作温度是0-80（ ），最高耐温是80（ ），工作压力是50000（Mpa），最高耐压是50000（Mpa），产品认证是CCC