

创新者浮球开关. 水位开关 液位开关

产品名称	创新者浮球开关. 水位开关 液位开关
公司名称	泉州市创新者水暖设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:雷达 型号:ST-70
公司地址	中国 福建 泉州 惠安县 净峰镇松村589号
联系电话	86 0595 87812132

产品详情

雷达牌双锤球水位开关性能优异，使用方便。原理：利用二个锤球浸在水中时及在空气中时的不同重量的原理，根据水面的升降而自动控制水泵抽水或给水之用。特点：·
底座设有3/4"及1"二种螺齿导管直接配装,另附I型托架以便平面之安装.· 开关器外壳密封,完全防湿.·
实体锤球浸入水中,重心稳定,不漂浮于水面,准确性高.· 开关器设有a .b
.二个回路,a端子用于给水,b端子用于抽水.规格:· 220v 7.5a ac交流电 · 110v 15a ac 交流电 · 开关寿命:
断续 100万次以上 · 水槽压力:与大气压相等 · 气温范围:4 ° c~ 80 ° c安装方法:1 .
控制器最佳固定位置宜在水槽顶部中央,如欲固定在水槽内侧壁需注意避免锤球碰及槽壁。2 .
将垂球系在控制器拉线上,控制的范围是由上球的中央到下球的中央部位,按需要可加以自由调整。

特点:

底座设有3/4"及1"二段式螺齿导管直接配装,附I型托架以便平面之安装.开关器由外壳密封,完全防湿,保持精确性能,延长开关寿命.实体锤球浸入水中,重心稳定,不漂浮于水面,准确性高.开关器设有a .b
.二个回路,a端子用于给水,b端子用于抽水.

规格:

220v 7.5a ac 交流电110v 15a ac 交流电极数:单极开关寿命:断续 100万次以上水面控制范围:0.18 ~

5公尺水槽压力：与大气压相等气温范围：4 ° c ~ 80 ° c

按装方法：

控制器之正确固定位置宜在水槽顶部中央，如欲固定在水槽内侧壁则需注意避免锤球碰及槽壁。

将锤球系在控制器，控制的范围是由上球的中央到下球的中央部位，按需要加以自由调整。

接线方法：

打开控制器上盖

给水时，按图 1 方式

按装方法：

控制器之正确固定位置宜在水槽顶部中央，如欲固定在水槽内侧壁则需注意避免锤球碰及槽壁。

将锤球系在控制器，控制的范围是由上球的中央到下球的中央部位，按需要加以自由调整。

接线方法：

打开控制器上盖

给水时，按图 1 方式配线。抽水时，线路须由 a 改接到 b 即可。为防止抽水时马达空转，需按图 2 方式配线

运转模式：

1) 给水运转：

水源处的控制器在水面低于浮球fs2中央时，便停止帮浦，水面超过浮球fs1中央时便恢复正常。

本产品的加工定制是是，品牌是雷达，型号是ST-70，工作电压是220（V），工作电流是7.5（A），材质是ABS，产品认证是CCC